

Ausschreibungstexte Regenwassernutzung für Regenwasser-Anlagen mit WISY Produkten.

Filtersammler - Fallrohr-Filter aus Edelstahl	2
Filtersammler - Fallrohr-Filter aus Zink	4
Filtersammler - Fallrohr-Filter aus Kupfer.....	6
Filtersammler - Fallrohr-Filter aus Edelstahl für Kunststoffrohre	8
Filtersammler - Fallrohr-Filter aus Kupfer für Kunststoffrohre	9
Standrohr-Filtersammler aus Edelstahl	10
Wirbel-Fein-Filter WFF 100	12
Wirbel-Fein-Filter WFF 150	15
Wirbel-Fein-Filter WFF 300	21
Selbstansaugende, mehrstufige Kreiselpumpen (<i>AspriPlus</i>)	23
Zubehörteile zur selbstansaugenden, mehrstufigen Kreiselpumpe (<i>AspriPlus</i>)	26
Ansaugfilter	27
Zubehörteile zu Ansaugfilter	34
Mehrstufige Unterwasser-Druckpumpen (<i>Multigo</i>)	36
Verbindungsleitung zwischen Druckpumpe und Steuerung	40
Trinkwassernachspeisung in die Zisterne	44
Multimat – Regenwasserwerk	49
Zubehörteile zum Multimat.....	50
Optima – Regenwasserwerk	51
Zubehörteile für Optima – Regenwasserwerk	53
Verbindungsleitung und Zubehör zwischen Regenspeicher und Optima	54
Verbindungsleitungen	54
Regenwasserwerk Maxima	58
Regenspeicher	60
6m ³ Retentionsspeicher (Kunststoff PE) als Funktionsausstattung.....	67
Zubehörteile für Regenspeicher (Kunststoff PE).....	70
Schmutzwasserpumpe – Förderpumpe	72
Unterwasserpumpen – Anschluß-Sets.....	75
Hebe-/ Versickerungsanlage zur Oberflächenversickerung	76
Zubehörteile zur Versickerungsanlage.....	77
Nützliches Zubehör	78
Kennzeichnungen	88
Unterwasser-Gartenpumpen (<i>Beta</i>)	90

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
-----	---------	-------------	----	----

Filtersammler - Fallrohr-Filter aus Edelstahl

.....	Stck Fallrohr-Filtersammler aus Edelstahl, für senkrechte Regenfallrohre aus Metall DN 76, Filtereinsatz aus Edelstahl mit 0,28 mm Maschenweite, DN 50 -Anschluss für Filterwasser. <u>Fabrikat:</u> WISY - FS 76 VA - FS 0305 Lieferung und Montage
.....	Stck Fallrohr-Filtersammler aus Edelstahl, für senkrechte Regenfallrohre aus Metall DN 80, Filtereinsatz aus Edelstahl mit 0,28 mm Maschenweite, DN 50 -Anschluss für Filterwasser. <u>Fabrikat:</u> WISY - FS 80 VA - FS 0301 Lieferung und Montage
.....	Stck Fallrohr-Filtersammler aus Edelstahl, für senkrechte Regenfallrohre aus Metall DN 87, Filtereinsatz aus Edelstahl mit 0,28 mm Maschenweite, DN 50 -Anschluss für Filterwasser. <u>Fabrikat:</u> WISY - FS 87 VA - FS 0302 Lieferung und Montage
.....	Stck Fallrohr-Filtersammler aus Edelstahl, für senkrechte Regenfallrohre aus Metall DN 100, Filtereinsatz aus Edelstahl mit 0,28 mm Maschenweite, DN 50 -Anschluss für Filterwasser. <u>Fabrikat:</u> WISY - FS 100 VA - FS 0303 Lieferung und Montage
.....	Stck Gehäuseoberteil aus Edelstahl, zu Fallrohr- Filtersammler, DN <u>Fabrikat:</u> WISY - FO 0300 DN Lieferung und Montage
.....	Stck Gehäusetopf aus Edelstahl, zu Fallrohr- Filtersammler, DN <u>Fabrikat:</u> WISY - FT 0300 DN Lieferung und Montage
.....	Stck Filtereinsatz aus Edelstahl, zu Fallrohr- Filtersammler, 0,28 mm Maschenweite. <u>Fabrikat:</u> WISY - FE 0300 Lieferung und Montage
.....	Stck Filtereinsatz aus Edelstahl, zu Fallrohr- Filtersammler, 0,44 mm Maschenweite. <u>Fabrikat:</u> WISY - FE 0301 Lieferung und Montage

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
..... Stck	Blindeinsatz aus Edelstahl, zu Fallrohr- Filtersammler. <u>Fabrikat</u> : WISY - BE 0301 Lieferung und Montage

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
-----	---------	-------------	----	----

Filtersammler - Fallrohr-Filter aus Zink

.....	Stck Fallrohr-Filtersammler aus Zink, für senkrechte Regenfallrohre aus Metall DN 76, Filtereinsatz aus Edelstahl mit 0,28 mm Maschenweite, DN 50 -Anschluss für Filterwasser. <u>Fabrikat:</u> WISY - FS 76 ZN - FS 0105 Lieferung und Montage
.....	Stck Fallrohr-Filtersammler aus Zink, für senkrechte Regenfallrohre aus Metall DN 80, Filtereinsatz aus Edelstahl mit 0,28 mm Maschenweite, DN 50 -Anschluss für Filterwasser. <u>Fabrikat:</u> WISY - FS 80 ZN - FS 0101 Lieferung und Montage
.....	Stck Fallrohr-Filtersammler aus Zink, für senkrechte Regenfallrohre aus Metall DN 87, Filtereinsatz aus Edelstahl mit 0,28 mm Maschenweite, DN 50 -Anschluss für Filterwasser. <u>Fabrikat:</u> WISY - FS 87 ZN - FS 0102 Lieferung und Montage
.....	Stck Fallrohr-Filtersammler aus Zink, für senkrechte Regenfallrohre aus Metall DN 100, Filtereinsatz aus Edelstahl mit 0,28 mm Maschenweite, DN 50 -Anschluss für Filterwasser. <u>Fabrikat:</u> WISY - FS 100 ZN - FS 0103 Lieferung und Montage
.....	Stck Gehäuseoberteil aus Zink, zu Fallrohr- Filtersammler, DN <u>Fabrikat:</u> WISY - FO 0100 DN Lieferung und Montage
.....	Stck Gehäusetopf aus Zink, zu Fallrohr-Filtersammler, DN <u>Fabrikat:</u> WISY - FT 0100 DN Lieferung und Montage
.....	Stck Filtereinsatz aus Edelstahl, zu Fallrohr- Filtersammler, 0,28 mm Maschenweite. <u>Fabrikat:</u> WISY - FE 0300 Lieferung und Montage
.....	Stck Filtereinsatz aus Edelstahl, zu Fallrohr- Filtersammler, 0,44 mm Maschenweite. <u>Fabrikat:</u> WISY - FE 0301 Lieferung und Montage

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
..... Stck	Blindeinsatz aus Edelstahl, zu Fallrohr- Filtersammler <u>Fabrikat</u> : WISY - BE 0301 Lieferung und Montage

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
-----	---------	-------------	----	----

Filtersammler - Fallrohr-Filter aus Kupfer

.....	Stck Fallrohr-Filtersammler aus Kupfer, für senkrechte Regenfallrohre aus Metall DN 76, Filtereinsatz aus Edelstahl mit 0,28 mm Maschenweite, DN 50 -Anschluss für Filterwasser. <u>Fabrikat:</u> WISY - FS 76 CU - FS 0205 Lieferung und Montage
.....	Stck Fallrohr-Filtersammler aus Kupfer, für senkrechte Regenfallrohre aus Metall DN 80, Filtereinsatz aus Edelstahl mit 0,28 mm Maschenweite, DN 50 -Anschluss für Filterwasser. <u>Fabrikat:</u> WISY - FS 80 CU - FS 0201 Lieferung und Montage
.....	Stck Fallrohr-Filtersammler aus Kupfer, für senkrechte Regenfallrohre aus Metall DN 87, Filtereinsatz aus Edelstahl mit 0,28 mm Maschenweite, DN 50 -Anschluss für Filterwasser. <u>Fabrikat:</u> WISY - FS 87 CU - FS 0202 Lieferung und Montage
.....	Stck Fallrohr-Filtersammler aus Kupfer, für senkrechte Regenfallrohre aus Metall DN 100, Filtereinsatz aus Edelstahl mit 0,28 mm Maschenweite, DN 50 -Anschluss für Filterwasser. <u>Fabrikat:</u> WISY - FS 100 CU - FS 0203 Lieferung und Montage
.....	Stck Gehäuseoberteil aus Kupfer, zu Fallrohr- Filtersammler, DN <u>Fabrikat:</u> WISY - FO 0200 DN Lieferung und Montage
.....	Stck Gehäusetopf aus Kupfer, zu Fallrohr- Filtersammler, DN <u>Fabrikat:</u> WISY - FT 0200 DN Lieferung und Montage
.....	Stck Filtereinsatz aus Edelstahl, zu Fallrohr- Filtersammler, 0,28 mm Maschenweite. <u>Fabrikat:</u> WISY - FE 0300 Lieferung und Montage
.....	Stck Filtereinsatz aus Edelstahl, zu Fallrohr- Filtersammler, 0,44 mm Maschenweite. <u>Fabrikat:</u> WISY - FE 0301 Lieferung und Montage

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
..... Stck	Blindeinsatz aus Edelstahl, zu Fallrohr- Filtersammler. <u>Fabrikat</u> : WISY - BE 0301 Lieferung und Montage

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
-----	---------	-------------	----	----

Filtersammler - Fallrohr-Filter aus Edelstahl für Kunststoffrohre

.....	Stck Fallrohr-Filtersammler aus Edelstahl, für senkrechte Regen-fallrohre aus Kunststoff DN 70 (Außen-Ø = 75 mm), Filtereinsatz aus Edelstahl mit 0,28 mm Maschenweite, DN 50 -Anschluss für Filterwasser. <u>Fabrikat:</u> WISY - FS 76 VA - FS 0305 Lieferung und Montage
.....	Stck Fallrohr-Filtersammler aus Edelstahl, für senkrechte Regen-fallrohre aus Kunststoff DN 100 (Außen-Ø = 110 mm), Filtereinsatz aus Edelstahl mit 0,28 mm Maschenweite, DN 50 -Anschluss für Filterwasser. <u>Fabrikat:</u> WISY - FS 110 VA - FS 0304 Lieferung und Montage
.....	Stck Gehäuseoberteil aus Edelstahl, zu Fallrohr- Filtersammler für Kunststoffrohre, DN <u>Fabrikat:</u> WISY - FO 0300 DN Lieferung und Montage
.....	Stck Gehäusetopf aus Edelstahl, zu Fallrohr- Filtersammler für Kunststoffrohre, DN <u>Fabrikat:</u> WISY - FT 0300 DN Lieferung und Montage
.....	Stck Filtereinsatz aus Edelstahl, zu Fallrohr- Filtersammler, 0,28 mm Maschenweite. <u>Fabrikat:</u> WISY - FE 0300 Lieferung und Montage
.....	Stck Filtereinsatz aus Edelstahl, zu Fallrohr- Filtersammler, 0,44 mm Maschenweite. <u>Fabrikat:</u> WISY - FE 0301 Lieferung und Montage
.....	Stck Blindeinsatz aus Edelstahl, zu Fallrohr- Filtersammler. <u>Fabrikat:</u> WISY - BE 0301 Lieferung und Montage

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
-----	---------	-------------	----	----

Filtersammler - Fallrohr-Filter aus Kupfer für Kunststoffrohre

.....	Stck Fallrohr-Filtersammler aus Kupfer, für senkrechte Regenfallrohre aus Kunststoff DN 70 (Außen-Ø = 75 mm), Filtereinsatz aus Edelstahl mit 0,28 mm Maschenweite, DN 50 -Anschluss für Filterwasser. <u>Fabrikat:</u> WISY - FS 76 CU - FS 0205 Lieferung und Montage
.....	Stck Fallrohr-Filtersammler aus Kupfer, für senkrechte Regenfallrohre aus Kunststoff DN 100 (Außen-Ø = 110 mm), Filtereinsatz aus Edelstahl mit 0,28 mm Maschenweite, DN 50 -Anschluss für Filterwasser. <u>Fabrikat:</u> WISY - FS 110 CU - FS 0204 Lieferung und Montage
.....	Stck Gehäuseoberteil aus Kupfer, zu Fallrohr-Filtersammler für Kunststoffrohre, DN <u>Fabrikat:</u> WISY - FO 0200 DN Lieferung und Montage
.....	Stck Gehäusetopf aus Kupfer, zu Fallrohr-Filtersammler für Kunststoffrohre, DN <u>Fabrikat:</u> WISY - FT 0200 DN Lieferung und Montage
.....	Stck Filtereinsatz aus Edelstahl, zu Fallrohr-Filtersammler, 0,28 mm Maschenweite. <u>Fabrikat:</u> WISY - FE 0300 Lieferung und Montage
.....	Stck Filtereinsatz aus Edelstahl, zu Fallrohr-Filtersammler, 0,44 mm Maschenweite. <u>Fabrikat:</u> WISY - FE 0301 Lieferung und Montage
.....	Stck Blindeinsatz aus Edelstahl, zu Fallrohr-Filtersammler. <u>Fabrikat:</u> WISY - BE 0301 Lieferung und Montage

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
-----	---------	-------------	----	----

Standrohr-Filtersammler aus Edelstahl

.....	Stck Standrohr-Filtersammler aus Edelstahl, für senkrechte Regenfallrohre aus Metall DN 76 mit Übergang zu DN 100 KG-Rohr, Filtereinsatz aus Edelstahl mit 0,28 mm Maschenweite, DN 50 -Anschluss für Filterwasser. <u>Fabrikat:</u> WISY - STFS 76 VA - SF 0305 Lieferung und Montage:
.....	Stck Standrohr-Filtersammler aus Edelstahl, für senkrechte Regenfallrohre aus Metall DN 80 mit Übergang zu DN 100 KG-Rohr, Filtereinsatz aus Edelstahl mit 0,28 mm Maschenweite, DN 50 -Anschluss für Filterwasser. <u>Fabrikat:</u> WISY - STFS 80 VA - SF 0301 Lieferung und Montage:
.....	Stck Standrohr-Filtersammler aus Edelstahl, für senkrechte Regenfallrohre aus Metall DN 87 mit Übergang zu DN 100 KG-Rohr, Filtereinsatz aus Edelstahl mit 0,28 mm Maschenweite, DN 50 -Anschluss für Filterwasser. <u>Fabrikat:</u> WISY - STFS 87 VA - SF 0302 Lieferung und Montage:
.....	Stck Standrohr-Filtersammler aus Edelstahl, für senkrechte Regenfallrohre aus Metall DN 100 mit Übergang zu DN 100 KG-Rohr, Filtereinsatz aus Edelstahl mit 0,28 mm Maschenweite, DN 50 -Anschluss für Filterwasser. <u>Fabrikat:</u> WISY - STFS 100 VA - SF 0303 Lieferung und Montage:
.....	Stck Standrohr-Filtersammler aus Edelstahl, für senkrechte Regenfallrohre aus Kunststoff DN 100 (Außen-Ø = 110 mm), mit Übergang zu DN 100 KG- Rohr, Filtereinsatz aus Edelstahl mit 0,28 mm Maschenweite, DN 50 -Anschluss für Filterwasser. <u>Fabrikat:</u> WISY - STFS 100 VA - SF 0304 Lieferung und Montage:
.....	Stck Standrohr-Filtersammler aus Edelstahl, für senkrechte Regenfallrohre aus Kunststoff DN 70 (Außen-Ø = 75 mm), mit Übergang zu DN 100 KG- Rohr, Filtereinsatz aus Edelstahl mit 0,28 mm Maschenweite, DN 50 -Anschluss für Filterwasser. <u>Fabrikat:</u> WISY - STFS 76 VA - SF 0305 Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
.....	Stck Gehäuseoberteil aus Edelstahl, zu Standrohr- Filtersammler, DN <u>Fabrikat:</u> WISY - SO 0300 DN Lieferung und Montage:
.....	Stck Gehäusetopf aus Edelstahl, zu Standrohr- Filtersammler, mit Übergang zu DN 100 KG-Rohr. <u>Fabrikat:</u> WISY - ST 0300 Lieferung und Montage:
.....	Stck Filtereinsatz aus Edelstahl, zu Standrohr- Filtersammler, 0,28 mm Maschenweite. <u>Fabrikat:</u> WISY - FE 0300 Lieferung und Montage:
.....	Stck Filtereinsatz aus Edelstahl, zu Standrohr- Filtersammler, 0,44 mm Maschenweite. <u>Fabrikat:</u> WISY - FE 0301 Lieferung und Montage:
.....	Stck Blindeinsatz aus Edelstahl, zu Standrohr- Filtersammler. <u>Fabrikat:</u> WISY - BE 0301 Lieferung und Montage:
.....	Stck Standrohrschelle aus Edelstahl, mit Stockschraube (10 x 120 mm) und Dübel. <u>Fabrikat:</u> WISY - SF 0310 Lieferung und Montage:
.....	Stck Übergangrohr von DN 50 (HT) auf Flexrohr DN 50 incl. Dichtungen. <u>Fabrikat:</u> WISY - WD 2021 Lieferung und Montage:
.....	m Flexrohr DN 50, für die Filterwasserableitung im Erdreich (Versandeinheit 25 m). <u>Fabrikat:</u> WISY - WD 2000 Lieferung und Montage:
.....	m Flexrohr DN 50, für die Filterwasserableitung im Erdreich (Versandeinheit 50 m). <u>Fabrikat:</u> WISY - WD 2001 Lieferung und Montage:
.....	Stck Übergangs-Reduzierstück von Flexrohr DN 50 auf KG-Rohr DN 100 incl. Dichtung. <u>Fabrikat:</u> WISY - WD 2020 Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
-----	---------	-------------	----	----

Wirbel-Fein-Filter WFF 100

.....	<p>Stck WFF 100 der Regenwasserfilter zum Erdeinbau bei horizontal verlaufenden Regenwasserleitungen für Dachflächen bis 200 m², befahrbar mit Fahrzeugen bis 30t (Regelfahrzeuge gem. DIN 1072/SLW 30) Gehäuse aus Polypropylen, incl. Revisionschachtverlängerung von 0,5m mit angeformter Muffe und Sägerillen zum Einkürzen auf Erdgleiche. Filtereinsatz aus Edelstahl, Maschenweite von 0,28 mm, mit Aushebebügel aus Edelstahl (30cm); horizontaler Regenwasserzulauf DN 100, Filterwasserablauf zur Zisterne DN 100, Schmutzverwurf und Restwasserablauf zum Kanal DN 100. <u>Fabrikat:</u> WISY - WFF 100/0,28 - WF 2011 Lieferung und Montage:</p>
.....	<p>Stck WFF 100 der Regenwasserfilter zum Erdeinbau bei horizontal verlaufenden Regenwasserleitungen für Dachflächen bis 200 m², befahrbar mit Fahrzeugen bis 30t (Regelfahrzeuge gem. DIN 1072/SLW 30) Gehäuse aus Polypropylen, incl. Revisionschachtverlängerung von 0,5m mit angeformter Muffe und Sägerillen zum Einkürzen auf Erdgleiche. Filtereinsatz aus Edelstahl, Maschenweite von 0,44 mm, mit Aushebebügel aus Edelstahl (30cm); horizontaler Regenwasserzulauf DN 100, Filterwasserablauf zur Zisterne DN 100, Schmutzverwurf und Restwasserablauf zum Kanal DN 100. <u>Fabrikat:</u> WISY - WFF 100/0,44 - WF 2012 Lieferung und Montage:</p>
.....	<p>Stck WFF 100 der Regenwasserfilter zum Erdeinbau bei horizontal verlaufenden Regenwasserleitungen für Dachflächen bis 200 m², befahrbar mit Fahrzeugen bis 30t (Regelfahrzeuge gem. DIN 1072/SLW 30) ohne Verlängerungsrohr, Gehäuse aus Polypropylen, Filtereinsatz aus Edelstahl, Maschenweite von 0,28 mm, mit Aushebebügel aus Edelstahl (30cm); horizontaler Regenwasserzulauf DN 100, Filterwasserablauf zur Zisterne DN 100, Schmutzverwurf und Restwasserablauf zum Kanal DN 100. <u>Fabrikat:</u> WISY - WFF 100/0,28 - WF 2002 Lieferung und Montage:</p>

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
.....	Stck WFF 100 der Regenwasserfilter zum Erdeinbau bei horizontal verlaufenden Regenwasserleitungen für Dachflächen bis 200 m ² , befahrbar mit Fahrzeugen bis 30t (Regelfahrzeuge gem. DIN 1072/SLW 30) Gehäuse aus Polypropylen, ohne Verlängerungsrohr. Filtereinsatz aus Edelstahl, Maschenweite von 0,44 mm, mit Aushebebügel aus Edelstahl (30cm); horizontaler Regenwasserzulauf DN 100, Filterwasserablauf zur Zisterne DN 100, Schmutzverwurf und Restwasserablauf zum Kanal DN 100. <u>Fabrikat</u> : WISY - WFF 100/0,44 - WF 2001 Lieferung und Montage:
.....	Stck Verlängerungsrohr (PP) für WFF 100, zum Niveausgleich mit angeformter Muffe zum Aufstecken auf das Filtergehäuse, Länge 50cm, mit Sägerillen zum Ablängen und Edelstahlschrauben. <u>Fabrikat</u> : WISY - WV 1010 Lieferung und Montage:
.....	Stck Aushebebügel für WFF 100, aus Edelstahl; Länge 30 cm zum Herausnehmen des Filtereinsatzes zur Wartung <u>Fabrikat</u> : WISY - WA 0301 Lieferung und Montage
.....	Stck Aushebebügel für WFF 100, aus Edelstahl, Länge 63 cm zum Herausnehmen des Filtereinsatzes zur Wartung. <u>Fabrikat</u> : WISY - WA 0302 Lieferung und Montage
.....	Stck Aushebebügel für WFF 100, aus Edelstahl, Länge 100 cm zum Herausnehmen des Filtereinsatzes zur Wartung. <u>Fabrikat</u> : WISY - WA 0303 Lieferung und Montage
.....	Stck Filtereinsatz aus Edelstahl, für WFF 100, 0,28 mm Maschenweite. <u>Fabrikat</u> : WISY - WE 0305 Lieferung und Montage
.....	Stck Filtereinsatz aus Edelstahl, für WFF 100, 0,44 mm Maschenweite. <u>Fabrikat</u> : WISY - WE 0306 Lieferung und Montage

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
.....	Stck Blindeinsatz aus Edelstahl, für WFF 100, zum Abschalten der Filtereinheit <u>Fabrikat:</u> WISY - BE 0305 Lieferung und Montage
.....	Stck Versickerungssieb aus Edelstahl, für WFF 100, zum Auffangen des Restschmutzes aus dem Ablaufwasser – bei Rigolenversickerung <u>Fabrikat:</u> WISY - VS 0304 Lieferung und Montage
.....	Stck Wandhalterung aus Edelstahl, zum Befestigen des Wirbel-Fein-Filters an Stützen oder Wänden. <u>Fabrikat:</u> WISY - WH 0303 Lieferung und Montage
.....	Stck Wandhalterung aus Edelstahl, zum Befestigen des Wirbel-Fein-Filters an Beton-Regenspeicher <u>Fabrikat:</u> WISY - WH 0400 Lieferung und Montage
.....	Stck Befestigungsset für Standard-Aushebebügel 30cm <u>Fabrikat:</u> WISY – WA 0350 Lieferung und Montage

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
-----	---------	-------------	----	----

Wirbel-Fein-Filter WFF 150

..... Stck **WFF 150** der Regenwasserfilter zum Erdeinbau bei horizontal verlaufenden Regenwasserleitungen für Dachflächen bis 500 m², befahrbar mit Fahrzeugen bis 30t (Regelfahrzeuge gem. DIN 1072/SLW 30)
 Gehäuse aus Polypropylen, incl. Revisionschachtverlängerung von 0,5m mit angeformter Muffe und Sägerillen zum Einkürzen auf Erdgleiche. Filtereinsatz aus Edelstahl, Maschenweite von 0,28 mm, mit Aushebebügel (30cm), horizontaler Regenwasserzulauf DN 150, Filterwasserablauf zur Zisterne DN 100, Schmutzverwurf und Restwasserablauf zum Kanal DN 150.
Fabrikat: WISY - WFF 150/0,28 - WF 1011
 Lieferung und Montage:

..... Stck **WFF 150** der Regenwasserfilter zum Erdeinbau bei horizontal verlaufenden Regenwasserleitungen für Dachflächen bis 500 m², befahrbar mit Fahrzeugen bis 30t (Regelfahrzeuge gem. DIN 1072/SLW 30)
 Gehäuse aus Polypropylen, incl. Revisionschachtverlängerung von 0,5m mit angeformter Muffe und Sägerillen zum Einkürzen auf Erdgleiche. Filtereinsatz aus Edelstahl, Maschenweite von 0,44 mm, mit Aushebebügel (30cm), horizontaler Regenwasserzulauf DN 150, Filterwasserablauf zur Zisterne DN 100, Schmutzverwurf und Restwasserablauf zum Kanal DN 150.
Fabrikat: WISY - WFF 150/0,44 - WF 1012
 Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
.....	Stck WFF 150 der Regenwasserfilter zum Erdeinbau bei horizontal verlaufenden Regenwasserleitungen für Dachflächen bis 500 m ² , befahrbar mit Fahrzeugen bis 30t (Regelfahrzeuge gem. DIN 1072/SLW 30) Gehäuse aus Polypropylen, ohne Verlängerungsrohr. Filtereinsatz aus Edelstahl, Maschenweite von 0,28 mm, mit Aushebebügel (30cm), horizontaler Regenwasserzulauf DN 150, Filterwasserablauf zur Zisterne DN 100, Schmutzverwurf und Restwasserablauf zum Kanal DN 150. <u>Fabrikat:</u> WISY - WFF 150/0,28 - WF 1002 Lieferung und Montage
.....	Stck WFF 150 der Regenwasserfilter zum Erdeinbau bei horizontal verlaufenden Regenwasserleitungen für Dachflächen bis 500 m ² , befahrbar mit Fahrzeugen bis 30t (Regelfahrzeuge gem. DIN 1072/SLW 30) Gehäuse aus Polypropylen, ohne Verlängerungsrohr. Filtereinsatz aus Edelstahl, Maschenweite von 0,44 mm, mit Aushebebügel (30cm), horizontaler Regenwasserzulauf DN 150, Filterwasserablauf zur Zisterne DN 100, Schmutzverwurf und Restwasserablauf zum Kanal DN 150. <u>Fabrikat:</u> WISY - WFF 150/0,44 - WF 1001 Lieferung und Montage
.....	Stck Verlängerungsrohr (PP) für WFF 150 zum Niveaueausgleich mit angeformter Muffe zum Aufstecken auf das Filtergehäuse, Länge 50cm, mit Sägerillen zum Ablängen und Edelstahlschrauben. <u>Fabrikat:</u> WISY - WV 1010 Lieferung und Montage
.....	Stck Aushebebügel für WFF 150, Länge 30 cm zum Herausnehmen des Filtereinsatzes zur Wartung. <u>Fabrikat:</u> WISY - WA 0301 Lieferung und Montage
.....	Stck Aushebebügel für WFF 150, Länge 63 cm zum Herausnehmen des Filtereinsatzes zur Wartung. <u>Fabrikat:</u> WISY - WA 0302 Lieferung und Montage
.....	Stck Aushebebügel für WFF 150, Länge 100 cm zum Herausnehmen des Filtereinsatzes zur Wartung. <u>Fabrikat:</u> WISY - WA 0303 Lieferung und Montage

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
.....	Stck Filtereinsatz aus Edelstahl, für WFF 150, 0,28 mm Maschenweite. <u>Fabrikat:</u> WISY - WE 0300 Lieferung und Montage
.....	Stck Filtereinsatz aus Edelstahl, für WFF 150, 0,44 mm Maschenweite. <u>Fabrikat:</u> WISY - WE 0301 Lieferung und Montage
.....	Stck Blindeinsatz aus Edelstahl, für WFF 150, zum Abschalten der Filtereinheit <u>Fabrikat:</u> WISY - BE 0302 Lieferung und Montage
.....	Stck Versickerungssieb aus Edelstahl, für WFF 150 zum Auffangen des Restschmutzes aus dem Ablaufwasser – bei Rigolenversickerung <u>Fabrikat:</u> WISY - VS 0301 Lieferung und Montage
.....	Stck Wandhalterung aus Edelstahl zum Befestigen des Wirbel-Fein-Filters an Stützen oder Wänden. <u>Fabrikat:</u> WISY - WH 0303 Lieferung und Montage
.....	Stck Wandhalterung aus Edelstahl, zum Befestigen des Wirbel-Fein-Filters an Beton-Regenspeicher <u>Fabrikat:</u> WISY - WH 0400 Lieferung und Montage
.....	Stck Befestigungsset für Standard-Aushebebügel 30cm <u>Fabrikat:</u> WISY - WA 0350 Lieferung und Montage

Wirbel-Fein-Filter als WFF Kombi-Filter

**Haustechnik
mit der Natur**

..... Stck **WFF Kombi-Filter** der Regenwasserfilter zum
Erdeinbau bei horizontal verlaufenden
Regenwasserleitungen für Dachflächen bis 200 m²,
befahrbar mit Fahrzeugen bis 30t (Regelfahrzeuge
gem. DIN 1072/SLW 30)
Gehäuse aus Polypropylen, incl.
Revisionschachtverlängerung (Verlängerungsrohr)
von 0,5m mit angeformter Muffe und Sägerillen zum
Einkürzen auf Erdgleiche. Filtereinsatz aus Edelstahl,
Maschenweite von 0,28 mm, mit Aushebebügel
(30cm),
horizontaler Regenwasserzulauf DN 100,
Filterwasserablauf zur Zisterne DN 100,
Schmutzverwurf und Restwasserablauf zum Kanal
DN 100.
Fabrikat: WISY - WFF Kombi-Filter/0,28 - KF 2011
Lieferung und Montage:

..... Stck **WFF Kombi-Filter** der Regenwasserfilter zum
Erdeinbau bei horizontal verlaufenden
Regenwasserleitungen für Dachflächen bis 200 m²,
befahrbar mit Fahrzeugen bis 30t (Regelfahrzeuge
gem. DIN 1072/SLW 30)
Gehäuse aus Polypropylen, incl.
Revisionschachtverlängerung (Verlängerungsrohr)
von 0,5m mit angeformter Muffe und Sägerillen zum
Einkürzen auf Erdgleiche. Filtereinsatz aus Edelstahl,
Maschenweite von 0,44 mm, mit Aushebebügel
(30cm),
horizontaler Regenwasserzulauf DN 100,
Filterwasserablauf zur Zisterne DN 100,
Schmutzverwurf und Restwasserablauf zum Kanal
DN 100.
Fabrikat: WISY - WFF Kombi-Filter/0,44 - KF 2012
Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
.....	Stck WFF Kombi-Filter der Regenwasserfilter zum Erdeinbau bei horizontal verlaufenden Regenwasserleitungen für Dachflächen bis 200 m ² , befahrbar mit Fahrzeugen bis 30t (Regelfahrzeuge gem. DIN 1072/SLW 30) Gehäuse aus Polypropylen, ohne Verlängerungsrohr. Filtereinsatz aus Edelstahl, Maschenweite von 0,28 mm, mit Aushebebügel (30cm), horizontaler Regenwasserzulauf DN 100, Filterwasserablauf zur Zisterne DN 100, Schmutzverwurf und Restwasserablauf zum Kanal DN 100. <u>Fabrikat:</u> WISY - WFF Kombi-Filter/0,28 - KF 2001 Lieferung und Montage
.....	Stck WFF Kombi-Filter der Regenwasserfilter zum Erdeinbau bei horizontal verlaufenden Regenwasserleitungen für Dachflächen bis 200 m ² , befahrbar mit Fahrzeugen bis 30t (Regelfahrzeuge gem. DIN 1072/SLW 30) Gehäuse aus Polypropylen, ohne Verlängerungsrohr. Filtereinsatz aus Edelstahl, Maschenweite von 0,44 mm, mit Aushebebügel (30cm), horizontaler Regenwasserzulauf DN 100, Filterwasserablauf zur Zisterne DN 100, Schmutzverwurf und Restwasserablauf zum Kanal DN 100. <u>Fabrikat:</u> WISY - WFF Kombi-Filter/0,44 - KF 2002 Lieferung und Montage
.....	Stck Verlängerungsrohr (PP) für WFF 150 zum Niveausgleich mit angeformter Muffe zum Aufstecken auf das Filtergehäuse, Länge 50cm, mit Sägerillen zum Ablängen und Edelstahlschrauben. <u>Fabrikat:</u> WISY - WV 1010 Lieferung und Montage
.....	Stck Aushebebügel für WFF 150, Länge 30 cm zum Herausnehmen des Filtereinsatzes zur Wartung. <u>Fabrikat:</u> WISY - WA 0301 Lieferung und Montage
.....	Stck Aushebebügel für WFF 150, Länge 63 cm zum Herausnehmen des Filtereinsatzes zur Wartung. <u>Fabrikat:</u> WISY - WA 0302 Lieferung und Montage
.....	Stck Aushebebügel für WFF 150, Länge 100 cm zum Herausnehmen des Filtereinsatzes zur Wartung. <u>Fabrikat:</u> WISY - WA 0303 Lieferung und Montage

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
.....	Stck Filtereinsatz aus Edelstahl, für WFF 150, 0,28 mm Maschenweite. <u>Fabrikat:</u> WISY - WE 0300 Lieferung und Montage
.....	Stck Filtereinsatz aus Edelstahl, für WFF 150, 0,44 mm Maschenweite. <u>Fabrikat:</u> WISY - WE 0301 Lieferung und Montage
.....	Stck Blindeinsatz aus Edelstahl, für WFF 150, zum Abschalten der Filtereinheit <u>Fabrikat:</u> WISY - BE 0302 Lieferung und Montage
.....	Stck Versickerungssieb aus Edelstahl, für WFF 150 zum Auffangen des Restschmutzes aus dem Ablaufwasser – bei Rigolenversickerung <u>Fabrikat:</u> WISY - VS 0301 Lieferung und Montage
.....	Stck Wandhalterung aus Edelstahl zum Befestigen des Wirbel-Fein-Filters an Stützen oder Wänden. <u>Fabrikat:</u> WISY - WH 0303 Lieferung und Montage
.....	Stck Wandhalterung aus Edelstahl, zum Befestigen des Wirbel-Fein-Filters an Beton-Regenspeicher <u>Fabrikat:</u> WISY - WH 0400 Lieferung und Montage
.....	Stck Befestigungsset für Standard-Aushebebügel 30cm <u>Fabrikat:</u> WISY - WA 0350 Lieferung und Montage
.....	Stck Wandkonsole aus Edelstahl, zum Befestigen des Wirbel-Fein-Filters an Beton-Regenspeicher <u>Fabrikat:</u> WISY - WH 0400 Lieferung und Montage

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
-----	---------	-------------	----	----

Wirbel-Fein-Filter WFF 300

..... Stck	<p>Filter zum Erdeinbau und zur Montage in separaten Räumlichkeiten bei horizontal verlegte Regenwasserleitungen, für Dachflächen bis 3000 m², befahrbar mit bis zu 60-t (Regelfahrzeuge gem. DIN 1072/SLW 60)</p> <p>Gehäuse aus Polypropylen incl. Revisionschacht Filtereinsatz aus Edelstahl mit der Maschenweite von 0,38 mm, mit Aushebebügel 50 cm, Grundplatte, Horizontaler Regenwasserzulauf DN 300, Filterwasserablauf zur Zisterne DN 200, Schmutzverwurf und Restwasserablauf zum Kanal DN 300.</p> <p><u>Fabrikat:</u> WISY - WFF 300 - WF 3001 Lieferung und Montage</p>
..... Stck	<p>Filter zum Erdeinbau und zur Montage in freien und separaten Räumlichkeiten bei horizontal verlegte Regenwasserleitungen, für Dachflächen bis 3000 m², befahrbar mit bis zu 12-t (Regelfahrzeuge gem. DIN 1072/LKW 12)</p> <p>Gehäuse aus Polypropylen incl. Revisionschacht Filtereinsatz aus Edelstahl mit der Maschenweite von 0,38 mm, mit Aushebebügel 50 cm, Grundplatte, Horizontaler Regenwasserzulauf DN 300, Filterwasserablauf zur Zisterne DN 200, Schmutzverwurf und Restwasserablauf zum Kanal DN 300.</p> <p><u>Fabrikat:</u> WISY - WFF 300 - WF 3011 Lieferung und Montage</p>
..... Stck	<p>Filter zum Erdeinbau und zur Montage in freien und separaten Räumlichkeiten bei horizontal verlegte Regenwasserleitungen, für Dachflächen bis 3000 m², begehbar mit Aluminiumdeckel</p> <p>Gehäuse aus Polypropylen incl. Revisionschacht Filtereinsatz aus Edelstahl mit der Maschenweite von 0,38 mm, mit Aushebebügel 50 cm, Grundplatte, Horizontaler Regenwasserzulauf DN 300, Filterwasserablauf zur Zisterne DN 200, Schmutzverwurf und Restwasserablauf zum Kanal DN 300.</p> <p><u>Fabrikat:</u> WISY - WFF 300 - WF 3012 Lieferung und Montage</p>
..... cm	<p>PE-Verlängerungsrohr für WFF 300, Ø 70 cm, zur Erhöhung der Revisionsöffnung bis zur Erdgleiche, wählbar bis maximal 140 cm Länge</p> <p><u>Fabrikat:</u> WISY - RV 1010 Lieferung und Montage</p>

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
..... cm	Zwischenring für WFF 300 , erforderlich zur Aufnahme des Verlängerungsrohres für WFF 300 <u>Fabrikat</u> : WISY - RS 1020 Lieferung und Montage
..... cm	Abschlußring für WFF 300 , mit TÜV-geprüfter Kindersicherung, erforderlich zur Aufnahme des Stahldeckels für WFF 300 <u>Fabrikat</u> : WISY – RA 1020 Lieferung und Montage
..... Stck	Verlängerung aus Edelstahl - 50 cm - zum Aushebebügel für WFF 300 zum Herausnehmen des Filtereinsatzes zur Wartung <u>Fabrikat</u> : WISY – WA 0307 Lieferung und Montage
..... Stck	Verlängerung aus Edelstahl - 100 cm - zum Aushebebügel für WFF 300 zum Herausnehmen des Filtereinsatzes zur Wartung. <u>Fabrikat</u> : WISY – WA 0309 Lieferung und Montage
..... Stck	Stahldeckel, befahrbar bis 60t , gem. DIN 1072/SLW 60, TÜV-geprüfter Kindersicherung feuerverzinkt Fabrikat: WISY – WF 4001 Lieferung und Montage		
..... Stck	Stahldeckel, befahrbar bis 12t , gem. DIN 1072/LKW 12, TÜV-geprüfter Kindersicherung feuerverzinkt Fabrikat: WISY – WF 4011 Lieferung und Montage		
..... Stck	Aluminiumdeckel, rutschhemmend, begehbar nach DIN 1989-3 Fabrikat: WISY – RS 1031 Lieferung und Montage		

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
-----	---------	-------------	----	----

Selbstansaugende, mehrstufige Kreiselpumpen (AspriPlus)

.....	Stck Selbstansaugende, mehrstufige Kreiselpumpe für den Einbau in frostsichere Räume, max. Fördermenge 66 l/min, max. Förderhöhe 34 m, alle wasserführenden Teile nichtrostend, Pumpe mit Schaltautomat SA06 – Einschaltdruck 1,5bar, Manometer und Schukosteckdose 2x1“ Außengewinde – incl. Betriebsanzeige, saugseitig mit Schmutzfänger und $\frac{2}{3}$ “-Schlauchverschraubung mit 1“-Tülle, druckseitig mit 1 1/4“-AG, incl. Gummifüße. (3-stufig) <u>Fabrikat:</u> WISY - AspriPlus 15/3 - SP 1293 Lieferung und Montage
.....	Stck Selbstansaugende, mehrstufige Kreiselpumpe für den Einbau in frostsichere Räume, max. Fördermenge 66 l/min, max. Förderdruck 45 m, alle wasserführenden Teile nichtrostend, Pumpe mit Schaltautomat SA06 - Einschaltdruck 1,5bar, Manometer und Schukosteckdose 2x1“ Außengewinde -incl. Betriebsanzeige, saugseitig mit Schmutzfänger und $\frac{2}{3}$ “-Schlauchverschraubung mit 1“-Tülle, druckseitig mit 1 1/4“-AG, incl. Gummifüße. (4-stufig) <u>Fabrikat:</u> WISY - AspriPlus 15/4 - SP 1294 Lieferung und Montage
.....	Stck Selbstansaugende, mehrstufige Kreiselpumpe für den Einbau in frostsichere Räume, max. Fördermenge 66 l/min, max. Förderdruck 53 m, alle wasserführenden Teile nichtrostend, Pumpe mit Schaltautomat SA06 - Einschaltdruck 1,5bar, Manometer und Schukosteckdose 2x1“ Außengewinde -incl. Betriebsanzeige, saugseitig mit Schmutzfänger und $\frac{2}{3}$ “-Schlauchverschraubung mit 1“-Tülle, druckseitig mit 1 1/4“-AG, incl. Gummifüße. (5-stufig) <u>Fabrikat:</u> WISY - AspriPlus 15/5 - SP 1295 Lieferung und Montage

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
.....	Stck Selbstansaugende, mehrstufige Kreiselpumpe für den Einbau in frostsichere Räume, max. Fördermenge 66 l/min, max. Förderdruck 34 m, alle wasserführenden Teile nichtrostend, Pumpe <u>ohne</u> Schaltautomat SA06 – saugseitig mit Schmutzfänger und $\frac{2}{3}$ "-Schlauchverschraubung mit 1"-Tülle, druckseitig mit 1 1/4"-AG, incl. GummifüÙe. (3-stufig) <u>Fabrikat:</u> WISY - AspriPlus 15/3 - SP 1203 Lieferung und Montage
.....	Stck Selbstansaugende, mehrstufige Kreiselpumpe für den Einbau in frostsichere Räume, max. Fördermenge 66 l/min, max. Förderdruck 45 m, alle wasserführenden Teile nichtrostend, Pumpe <u>ohne</u> Schaltautomat SA06 – saugseitig mit Schmutzfänger und $\frac{2}{3}$ "-Schlauchverschraubung mit 1"-Tülle, druckseitig mit 1 1/4"-AG, incl. GummifüÙe. (4-stufig) <u>Fabrikat:</u> WISY - AspriPlus 15/4 - SP 1204 Lieferung und Montage
.....	Stck Selbstansaugende, mehrstufige Kreiselpumpe für den Einbau in frostsichere Räume, max. Fördermenge 66 l/min, max. Förderdruck 53 m, alle wasserführenden Teile nichtrostend, Pumpe <u>ohne</u> Schaltautomat SA06 – saugseitig mit Schmutzfänger und $\frac{2}{3}$ "-Schlauchverschraubung mit 1"-Tülle, druckseitig mit 1 1/4"-AG, incl. GummifüÙe. (5-stufig) <u>Fabrikat:</u> WISY - AspriPlus 15/5 - SP 1205 Lieferung und Montage
.....	Stck Selbstansaugende, mehrstufige Kreiselpumpe für den Einbau in frostsichere Räume, max. Fördermenge ca. 66 l/min, max. Förderdruck ca. 34 m, alle wasserführenden Teile nichtrostend, Pumpe mit <u>verstellbarem</u> Schaltautomat SA06 – mit variablen Einschaltdruck von 1,5 bis 2,8 bar – incl. Betriebsanzeige und Manometer, Schukosteckdose, saugseitig mit Schmutzfänger und $\frac{2}{3}$ "-Schlauchverschraubung mit 1"-Tülle, druckseitig mit 1 1/4"-AG, incl. GummifüÙe. (3-stufig) <u>Fabrikat:</u> WISY - AspriPlus 15/3 - SP 2293 Lieferung und Montage

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
.....	Stck Selbstansaugende, mehrstufige Kreiselpumpe für den Einbau in frostsichere Räume, max. Fördermenge ca. 66 l/min, max. Förderdruck ca. 45 m, alle wasserführenden Teile nichtrostend, Pumpe mit <u>verstellbarem</u> Schaltautomat SA06 – variabler Einschaltdruck von 1,5 bis 2,8 bar – incl. Betriebsanzeige und Manometer, Schukosteckdose, saugseitig mit Schmutzfänger und ² / ₃ “-Schlauchverschraubung mit 1“-Tülle, druckseitig mit 1 1/4“-AG, incl. GummifüÙe. (4-stufig) <u>Fabrikat:</u> WISY - Aspri <i>Plus</i> 15/4 - SP 2294 Lieferung und Montage:
.....	Stck Selbstansaugende, mehrstufige Kreiselpumpe für den Einbau in frostsichere Räume, max. Fördermenge ca. 66 l/min, max. Förderdruck ca. 53 m, alle wasserführenden Teile nichtrostend, Pumpe mit <u>verstellbarem</u> Schaltautomat SA06 – variabler Einschaltdruck von 1,5 bis 2,8 bar – incl. Betriebsanzeige und Manometer, Schukosteckdose, saugseitig mit Schmutzfänger und ² / ₃ “-Schlauchverschraubung mit 1“-Tülle, druckseitig mit 1 1/4“-AG, incl. GummifüÙe. (5-stufig) <u>Fabrikat:</u> WISY - Aspri <i>Plus</i> 15/5 - SP 2295 Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
-----	---------	-------------	----	----

Zubehörteile zur selbstansaugenden, mehrstufigen Kreiselpumpe (AspriPlus)

.....	Set $\frac{3}{4}$ " Verbindungsschlauch mit Edelstahlgeflecht, zwischen Pumpe und Hausinstallation, l= 0,5 m, mit $\frac{3}{4}$ " Schlauch, 1" Überwurfmutter und Kugelhahn $\frac{3}{4}$ " mit Innengewinde <u>Fabrikat:</u> WISY - VS 9953 Lieferung und Montage:
.....	Stck Wandhalterung aus Edelstahl, mit Befestigungsteilen und Gummipuffer zur Pumpenmontage. <u>Fabrikat:</u> WISY - WH 0300 Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
-----	---------	-------------	----	----

Ansaugfilter

.....	Set	2-m-SAFF-Set für Saugpumpen bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> - Schwimmender Ansaug-Feinfilter (0,3 mm) mit Rückflußverhinderer, - zwei Meter hochflexibler Saugschlauch, - zwei Stück Edelstahl-Schlauchklemmen 1“, - 90°-PE-Verschraubung aus Messing, 1“-IG x Ø 32 mm, mit Schlauchtülle, 1“. <u>Fabrikat:</u> WISY - SAFF - SZ 9801		
			Lieferung und Montage
.....	Set	3-m-SAFF-Set für Saugpumpen bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> - Schwimmender Ansaug-Feinfilter mit 0,3 mm Maschenweite Rückflußverhinderer aus Edelstahl - drei Meter hochflexibler Saugschlauch, - zwei Stück Edelstahl-Schlauchklemmen 1“, - 90°- PE-Verschraubung aus Messing, 1“-IG x Ø 32mm, mit Schlauchtülle, 1“. <u>Fabrikat:</u> WISY - SAFF - SZ 9802		
			Lieferung und Montage
.....	Set	SAFF für Großanlagen – Saug und Unterwasserpumpen - bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> - Schwimmkugel Durchmesser 22 cm - Schwimmender Ansaug-Fein-Filter mit 0,3 mm Maschenweite aus Edelstahl - Mit 1 ½” Außengewinde, Filtergewebefläche 800 cm² <u>Fabrikat:</u> WISY SAFF – SZ 9930		
			Lieferung und Montage
.....	Set	SAFF für Großanlagen - Saugpumpen und Unterwasserpumpen - bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> - Schwimmkugel Durchmesser 22 cm - Schwimmender Ansaug-Fein-Filter mit 0,3 mm Maschenweite aus Edelstahl - Mit 2” Außengewinde, Filtergewebefläche 1100 cm² <u>Fabrikat:</u> WISY SAFF – SZ 9931		
			Lieferung und Montage
.....	Set	SAFF für Saugpumpen bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> - Schwimmkugel Durchmesser 15 cm - Schwimmender Ansaug-Feinfilter mit 0,3mm Maschenweite und Rückflussverhinderer - Schlauchtülle 1” - Filtergewebefläche 380 cm² <u>Fabrikat:</u> WISY – SAFF – SZ 9924		
			Lieferung und Montage

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
.....	Set SAFF für Saugpumpen bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> - Schwimmkugel Durchmesser 15 cm - Schwimmender Ansaug-Feinfilter mit 0,3mm Maschenweite und Rückflussverhinderer - Schlauchtülle 1^{1/4}" - Filtergewebfläche 380 cm² Fabrikat: WISY – SAFF – SZ 9925 Lieferung und Montage
.....	Set SAFF für Unterwasserdruckpumpe bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> - Schwimmkugel Durchmesser 15 cm - Schwimmender Ansaug-Feinfilter mit 0,3mm Maschenweite - Schlauchtülle 1" - Filtergewebfläche 380 cm² Fabrikat: WISY – SAFF – SZ 9935 Lieferung und Montage
.....	Set SAFF für Unterwasserdruckpumpen bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> - Schwimmkugel Durchmesser 15 cm - Schwimmender Ansaug-Feinfilter mit 0,3mm Maschenweite - Schlauchtülle 1^{1/4}" - Filtergewebfläche 380 cm² Fabrikat: WISY – SAFF – SZ 9936 Lieferung und Montage
.....	Set SAFF für Unterwasserdruckpumpen bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> - Schwimmkugel Durchmesser 15 cm - Schwimmender Ansaug-Feinfilter mit 0,3mm Maschenweite - 1" Aussengewinde - Filtergewebfläche 380 cm² Fabrikat: WISY – SAFF – SZ 9926 Lieferung und Montage
.....	Set SAFF Schwimmende Ansaugung mit Feinfilter Maschenweite 0,3 mm aus Edelstahl, für Unterwasserpumpen mit 1"-Tülle, Schlauchlänge 1m mit Schlauchklemme und Schwimmkugel <u>Fabrikat: WISY – SAFF – SS 9935</u> Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
.....	Set SAGF Schwimmende Ansaugung mit Grobfilter Maschenweite 1,2 mm aus Edelstahl, für Unterwasserpumpen mit 1“-Tülle, Schlauchlänge 1m mit Schlauchklemme und Schwimmkugel <u>Fabrikat:</u> WISY – SAGF- SS 9905 Lieferung und Montage:
.....	Stck SAFF Schwimmende Ansaugung mit Feinfilter aus Edelstahl, Maschenweite 0,3mm für Unterwasserpumpen mit 1 ¹ / ₄ Anschluss mit Verschraubung Fabrikat: WISY SAFF – SS 9932 Lieferung und Montage:
.....	Set SAFF Schwimmende Ansaugung mit Feinfilter Maschenweite 0,3 mm aus Edelstahl, für Unterwasserpumpen mit 1“-AG. <u>Fabrikat:</u> WISY – SAFF - SS 9931 Lieferung und Montage:
.....	Set Schwimmende Ansaugung mit Grobfilter Maschenweite 1,2 mm aus Edelstahl, für Unterwasserpumpen mit 1“-AG. <u>Fabrikat:</u> WISY – SAGF - SS 9901 Lieferung und Montage:
.....	Stck SAGF Schwimmende Ansaugung mit Grobfilter aus Edelstahl, Maschenweite 1,2mm für Unterwasserpumpen mit 1 ¹ / ₄ Anschluss, Kautschuk Schlauch 1 1/4“ mit Verschraubung Fabrikat: WISY SAGF – SS 9902 Lieferung und Montage:
.....	Stck SAGF Schwimmende Ansaugung mit Grobfilter für Saugpumpen zum Ansaugen von vorgefilterten Regenwasser aus Speichern , SAGF bestehend aus: - Schwimmkugel Durchmesser 15cm und Grobfilterkörper aus Edelstahl, Maschenweite 1,2mm - Mit Schlauchtülle 1“ und Rückflußverhinderer Fabrikat: WISY SAGF – SZ 9915 Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
..... Stck	SAGF Schwimmende Ansaugung mit Grobfilter für Saugpumpen zum Ansaugen von vorgefilterten Regenwasser aus Speichern , SAGF bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> - Schwimmkugel Durchmesser 15cm und Grobfilterkörper aus Edelstahl, Maschenweite 1,2mm - Mit Schlauchtülle 1¹/₄“ und Rückflussverhinderer Fabrikat: WISY SAGF- SZ 9916 Lieferung und Montage:		
..... Stck	SAGF Schwimmende Ansaugung mit Grobfilter für Unterwasserpumpen zum Ansaugen von vorgefilterten Regenwasser aus Speicher , SAGF bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> - mit Schwimmkugel Durchmesser 15cm und Grobfilterkörper aus Edelstahl, Maschenweite 1,2mm - Mit Schlauchtülle 1“ ohne Rückflussverhinderer Fabrikat: WISY SAGF – SZ 9927 Lieferung und Montage:		
..... Stck	SAGF Schwimmende Ansaugung mit Grobfilter zum Ansaugen von vorgefilterten Regenwasser aus Speicher , SAGF bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> - mit Schwimmkugel Durchmesser 15cm und Grobfilterkörper aus Edelstahl, Maschenweite 1,2mm - Mit Schlauchtülle 1¹/₄“ ohne Rückflussverhinderer Fabrikat: WISY SAGF - SZ 9928 Lieferung und Montage:		
..... Stck	SAGF Schwimmende Ansaugung mit Grobfilter für Großanlagen zum Ansaugen von vorgefilterten Regenwasser aus Speicher , SAGF bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> - Schwimmkugel Durchmesser 15cm und Grobfilterkörper aus Edelstahl, Maschenweite 1,2mm - Mit Schlauchtülle 1¹/₂“ und Rückflussverhinderer Fabrikat: WISY SAGF - SZ 9917 Lieferung und Montage:		

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
..... Stck	SAGF Schwimmende Ansaugung mit Grobfilter für Großanlagen zum Ansaugen von vorgefilterten Regenwasser aus Speicher , SAGF bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> - mit Schwimmkugel Durchmesser 15cm und Grobfilterkörper aus Edelstahl, Maschenweite 1,2mm - mit Schlauchtülle 2“ und Rückflussverhinderer Fabrikat: WISY SAGF – SZ 9918 Lieferung und Montage:		
..... Stck	SAGF Schwimmende Ansaugung mit Grobfilter für Großanlagen zum Ansaugen von vorgefilterten Regenwasser aus Speicher , SAGF bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> - mit Schwimmkugel Durchmesser 15cm und Grobfilterkörper aus Edelstahl, Maschenweite 1,2mm - mit Schlauchtülle 1 1/2“ ohne Rückflussverhinderer Fabrikat: WISY SAGF – SZ 9990 Lieferung und Montage:		
..... Stck	SAGF Schwimmende Ansaugung mit Grobfilter für Großanlagen zum Ansaugen von vorgefilterten Regenwasser aus Speicher , SAGF bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> - mit Schwimmkugel Durchmesser 15cm und Grobfilterkörper aus Edelstahl, Maschenweite 1,2mm - mit Schlauchtülle 2“ ohne Rückflussverhinderer Fabrikat: WISY SAGF – SZ 9991 Lieferung und Montage:		
..... Set	FAFF-Pumpen-Anschluss bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> - Filterkörper mit Filtergewebe aus Edelstahl, Maschenweite 0,3mm - Festmontierbar für Unterwasserpumpen - Incl. Fitting zum direkten Anschluss an 1 1/4” Pumpen-Saugstutzen Fabrikat: WISY FAFF – SF 9921 Lieferung und Montage		
..... Set	FAGF – Pumpen-Anschluss bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> - Filterkörper mit Filtergewebe aus Edelstahl, Maschenweite des Grob-Filtergewebes 1,2mm - Festmontierbar für Unterwasserpumpen - Große Filterfläche - mit 1” Anschluss-Aussengewinde Fabrikat: WISY FAGF – SG 0331 Lieferung und Montage		

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
..... Set	FAGF – Pumpen – Anschluss bestehend aus: - Filterkörper mit Filtergewebe aus Edelstahl, Maschenweite des Grob-Filtergewebes 1,2mm - Große Filterfläche - mit 1 ^{1/4} ” Anschluss-Aussengewinde Fabrikat: WISY FAGF – SG 0332 Lieferung und Montage
..... Set	FAGF – Pumpen – Anschluss bestehend aus: - Filterkörper mit Filtergewebe aus Edelstahl, Maschenweite des Grob-Filtergewebes 1,2mm - Große Filterfläche - mit 1 ^{1/2} ” Anschluss-Aussengewinde Fabrikat: WISY FAGF – SG 0333 Lieferung und Montage
..... Set	FAGF – Pumpen – Anschluss bestehend aus: - Filterkörper mit Filtergewebe aus Edelstahl, Maschenweite des Grob-Filtergewebes 1,2mm - Große Filterfläche - mit 2” Anschluss-Aussengewinde Fabrikat: WISY FAGF – SG 0334 Lieferung und Montage
..... Set	FAGF – Pumpen – Anschluss bestehend aus: - Filterkörper mit Filtergewebe aus Edelstahl, Maschenweite des Grob-Filtergewebes 1,2mm - Große Filterfläche - mit 1” Anschluss-Innengewinde Fabrikat: WISY FAGF – SG 0351 Lieferung und Montage
..... Set	2-m-SAGF-Set im Regenspeicher für Saugpumpen bestehend aus: - Schwimmender Ansaug-Grobfilter (1,2 mm) mit Rückflußverhinderer, - zwei Meter hochflexibler Saugschlauch, - zwei Stück Edelstahl-Schlauchklemme 1“, - 90°-Winkel-PE-Rohrverschraubung aus Messing, 1“-IG x Ø 32mm, mit Schlauchtülle, 1“. Fabrikat: WISY – SAGF - SZ 9811 Lieferung und Montage

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
.....	Set		
		3-m-SAGF-Set für Saugpumpen bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> - Schwimmender Ansaug-Grobfilter (1,2 mm) mit Rückflußverhinderer, - drei Meter hochflexibler Saugschlauch, - zwei Stück Edelstahl-Schlauchklemme 1“, - 90°-Winkel-PE-Rohrverschraubung aus Messing, 1“-IG x Ø 32mm, mit Schlauchtülle, 1“. 		
		<u>Fabrikat:</u> WISY – SAGF - SZ 9812 Lieferung und Montage

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
-----	---------	-------------	----	----

Zubehörteile zu Ansaugfilter

.....	Stck Edelstahl-Rückflussverhinderer mit schlauchschonender Tülle, 1 ^{1/2} " Schlauchtülle (für Artikelnummer SZ 9930) Fabrikat: WISY –RT 0330 Lieferung und Montage
.....	Stck Edelstahl-Rückflussverhinderer mit schlauchschonender Tülle, 2" Schlauchtülle (für Artikelnummer SZ 9931) Fabrikat: WISY – RT 0331 Lieferung und Montage
.....	Set Hakenschraube aus Edelstahl, M6, mit Muttern, Unterlegscheiben und Spreiszdübel aus Messing. <u>Fabrikat</u> : WISY – HS 0301 Lieferung und Montage
.....	m Zugseil Ø 5 mm aus Polypropylen zum Befestigen von Tauchpumpen und Ansaugfiltern <u>Fabrikat</u> : WISY – TS 3001 Lieferung und Montage
.....	Stck 1" Saugschlauch , hochflexibel, aus Polyurethan mit eingearbeiteter Stahlspirale in fertiger Länge = 0,75 m. <u>Fabrikat</u> : WISY – AS 3001 Lieferung und Montage:
.....	Stck 1" Saugschlauch , hochflexibel, aus Polyurethan mit eingearbeiteter Stahlspirale, in fertiger Länge = 1,0 m. <u>Fabrikat</u> : WISY – AS 3002 Lieferung und Montage:
.....	Stck 1" Saugschlauch , hochflexibel, aus Polyurethan mit eingearbeiteter Stahlspirale, in fertiger Länge = 1,5 m. <u>Fabrikat</u> : WISY – AS 3003 Lieferung und Montage:
.....	Stck 1" Saugschlauch , hochflexibel, aus Polyurethan mit eingearbeiteter Stahlspirale, in fertiger Länge = 2,0 m. <u>Fabrikat</u> : WISY – AS 3004 Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
..... Stck	1“ Saugschlauch , hochflexibel, aus Polyurethan mit eingearbeiteter Stahlspirale, in fertiger Länge = 2,5 m. <u>Fabrikat</u> : WISY – AS 3005 Lieferung und Montage:
..... Stck	1“ Saugschlauch , hochflexibel, aus Polyurethan mit eingearbeiteter Stahlspirale, in fertiger Länge = 3,0 m. <u>Fabrikat</u> : WISY – AS 3006 Lieferung und Montage:
..... m	1“ Saugschlauch , aus Naturkautschuk und synthetischer Einlage mit Dreispiralen-Konstruktion aus Kunststoff, max. Unterdruck -0,8 bar und Betriebsdruck 3 bar, plus Verschnitzzulage bei Sonderlängen <u>Fabrikat</u> : WISY – AS 2003 Lieferung und Montage:
..... m	1^{1/4}“ Saugschlauch , aus Naturkautschuk und synthetischer Einlage mit Dreispiral-Konstruktion aus Kunststoff, max. Unterdruck -0,8 bar und Betriebsdruck 3 bar, plus Verschnitzzulage bei Sonderlängen <u>Fabrikat</u> : WISY – AS 2004 Lieferung und Montage:
..... m	1^{1/2}“ Saugschlauch , aus Naturkautschuk und synthetischer Einlage mit Dreispiral-Konstruktion aus Kunststoff, max. Unterdruck -0,8 bar und Betriebsdruck 3 bar, plus Verschnitzzulage bei Sonderlängen <u>Fabrikat</u> : WISY – AS 2006 Lieferung und Montage:
..... m	2“ Saugschlauch , aus Naturkautschuk und synthetischer Einlage mit Dreispiral-Konstruktion aus Kunststoff, max. Unterdruck -0,8 bar und Betriebsdruck 3 bar, plus Verschnitzzulage bei Sonderlängen <u>Fabrikat</u> : WISY – AS 2007 Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
-----	---------	-------------	----	----

Mehrstufige Unterwasser-Druckpumpen (Multigo)

.....	Stck	<p>Normalsaugende, mehrstufige Druckpumpe für den Einsatz unter Wasser max. Fördermenge 75 l/min, max. Förderhöhe 36,0 m, alle wasserführenden Teile nichtrostend, saugseitig mit 1“-Tülle, druckseitig mit 1¼“-IG, mit 3 m Tragseil und 20 m Anschlusskabel, incl. Schaltautomat SA06 – Einschaltdruck 1,5 bar - , Betriebsanzeige, Manometer, Schukosteckdose, 2x1“ Außengewinde, Standplatte, Wandhalterung und Tragseil <u>Fabrikat:</u> WISY – Multigo/Tülle 203 - UP 1301 Lieferung und Montage:</p>
.....	Stck	<p>Normalsaugende, mehrstufige Druckpumpe für den Einsatz unter Wasser max. Fördermenge 75 l/min, max. Förderhöhe 47,7 m, alle wasserführenden Teile nichtrostend, saugseitig mit 1“-Tülle, druckseitig mit 1¼“-IG, mit 3 m Tragseil und 20 m Anschlusskabel, incl. Schaltautomat SA06 – Einschaltdruck 1,5 bar - , Manometer, Schuko- steckdose, 2x1“ Außengewinde, Standplatte, Wandhalterung und Tragseil <u>Fabrikat:</u> WISY – Multigo/Tülle 205 - UP 1302 Lieferung und Montage:</p>
.....	Stck	<p>Normalsaugende, mehrstufige Druckpumpe für den Einsatz unter Wasser max. Fördermenge 75 l/min, max. Förderhöhe 61,2 m, alle wasserführenden Teile nichtrostend, saugseitig mit 1“-Tülle, druckseitig mit 1¼“-IG, mit 3 m Tragseil und 20 m Anschlusskabel, incl. Schaltautomat SA06 – Einschaltdruck 1,5 bar - , Betriebsanzeige, Manometer, Schukosteckdose, 2x1“ Außengewinde, Standplatte, Wandhalterung und Tragseil <u>Fabrikat:</u> WISY – Multigo/Tülle 207 - UP 1305 Lieferung und Montage:</p>

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
.....	Stck Normalsaugende, mehrstufige Druckpumpe für den Einsatz unter Wasser max. Fördermenge 125 l/min, max. Förderhöhe 49,4 m, alle wasserführenden Teile nichtrostend, saugseitig mit 1“-Tülle, druckseitig mit 1¼“-IG, mit 3 m Tragseil und 20 m Anschlusskabel, incl. Schaltautomat SA06 – Einschaltdruck 1,5 bar - ,Betriebsanzeige, Manometer, Schukosteckdose, 2x1“ Außengewinde, Standplatte, Wandhalterung und Tragseil <u>Fabrikat:</u> WISY – Multigo/Tülle 407 - UP 1303 Lieferung und Montage:
.....	Stck Normalsaugende, mehrstufige Druckpumpe für den Einsatz unter Wasser max. Fördermenge 75 l/min, max. Förderhöhe 36,0 m, alle wasserführenden Teile nichtrostend, saugseitig mit 1“-Tülle, druckseitig mit 1¼“-IG, mit 3 m Tragseil, Standplatte <u>Fabrikat:</u> WISY – Multigo/Tülle 203 - UP 1399 Lieferung und Montage:
.....	Stck Normalsaugende, mehrstufige Druckpumpe für den Einsatz unter Wasser max. Fördermenge 75 l/min, max. Förderhöhe 47,7 m, alle wasserführenden Teile nichtrostend, saugseitig mit 1“-Tülle, druckseitig mit 1¼“-IG, mit 3 m Tragseil, Standplatte <u>Fabrikat:</u> WISY – Multigo/Tülle 205 - UP 1398 Lieferung und Montage:
.....	Stck Normalsaugende, mehrstufige Druckpumpe für den Einsatz unter Wasser max. Fördermenge 125 l/min, max. Förderhöhe 49,4 m, alle wasserführenden Teile nichtrostend, saugseitig mit 1“-Tülle, druckseitig mit 1¼“-IG, mit 3 m Tragseil, Standplatte <u>Fabrikat:</u> WISY – Multigo/Tülle 407 - UP 1397 Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
.....	Stck Normalsaugende, mehrstufige Druckpumpe für den Einsatz unter Wasser max. Fördermenge 75 l/min, max. Förderhöhe 61,2 m, alle wasserführenden Teile nichtrostend, saugseitig mit 1“-Tülle, druckseitig mit 1¼“-IG, mit 3 m Tragseil, Standplatte <u>Fabrikat:</u> WISY – Multigo/Tülle 207 - UP 1395 Lieferung und Montage:
.....	Stck Normalsaugende, mehrstufige Druckpumpe für den Einsatz unter Wasser max. Fördermenge 75 l/min, max. Förderhöhe 36,0 m, alle wasserführenden Teile nichtrostend, saug- und druckseitig mit 1¼“-IG, mit 3 m Tragseil und 20 m Anschlusskabel, incl. Schaltautomat SA06 – Einschaltdruck 1,5 bar - , Betriebsanzeige, Manometer, Schukosteckdose, 2x1“ Außengewinde, Standplatte, Wandhalterung und Tragseil <u>Fabrikat:</u> WISY – Multigo/IG 203 - UP 1101 Lieferung und Montage:
.....	Stck Normalsaugende, mehrstufige Druckpumpe für den Einsatz unter Wasser max. Fördermenge 75 l/min, max. Förderhöhe 47,7m, alle wasserführenden Teile nichtrostend, saug- und druckseitig mit 1¼“-IG, mit 3 m Tragseil und 20 m Anschlusskabel, incl. Schaltautomat SA06 – Einschaltdruck 1,5 bar - , Betriebsanzeige, Manometer, Schukosteckdose, 2x1“ Außengewinde, Standplatte, Wandhalterung und Tragseil <u>Fabrikat:</u> WISY – Multigo/IG 205 – UP 1102 Lieferung und Montage:
.....	Stck Normalsaugende, mehrstufige Druckpumpe für den Einsatz unter Wasser max. Fördermenge 125 l/min, max. Förderhöhe 49,4 m, alle wasserführenden Teile nichtrostend, saug- und druckseitig mit 1¼“-IG, mit 3 m Tragseil und 20 m Anschlusskabel, incl. Schaltautomat SA06 – Einschaltdruck 1,5 bar - , Betriebsanzeige, Manometer, Schukosteckdose, 2x1“ Außengewinde, Standplatte, Wandhalterung und Tragseil <u>Fabrikat:</u> WISY – Multigo/IG 407 - UP 1103 Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
.....	Stck	Normalsaugende, mehrstufige Druckpumpe für den Einsatz unter Wasser max. Fördermenge 75 l/min, max. Förderhöhe 61,7 m , alle wasserführenden Teile nichtrostend, saug- und druckseitig mit 1¼"-IG, mit 3 m Tragseil und 20 m Anschlusskabel, incl. Schaltautomat SA06 – Einschaltdruck 1,5 bar - , Betriebsanzeige, Manometer, Schukosteckdose, 2x1" Außengewinde, Standplatte, Wandhalterung und Tragseil <u>Fabrikat:</u> WISY – Multigo/IG 207- UP 1105 Lieferung und Montage:
.....	Stck	Normalsaugende, mehrstufige Druckpumpe für den Einsatz unter Wasser max. Fördermenge 75 l/min, max. Förderhöhe 36,0 m, alle wasserführenden Teile nichtrostend, saug- und druckseitig mit 1¼"-IG, mit 3 m Tragseil und Standplatte <u>Fabrikat:</u> WISY – Multigo/IG 203 - UP 1199 Lieferung und Montage:
.....	Stck	Normalsaugende, mehrstufige Druckpumpe für den Einsatz unter Wasser max. Fördermenge 75 l/min, max. Förderhöhe 47,7 m, alle wasserführenden Teile nichtrostend, saug- und druckseitig mit 1¼"-IG, mit 3 m Tragseil und Standplatte <u>Fabrikat:</u> WISY – Multigo/IG 205 - UP 1198 Lieferung und Montage:
.....	Stck	Normalsaugende, mehrstufige Druckpumpe für den Einsatz unter Wasser max. Fördermenge 125 l/min, max. Förderhöhe 49,4 m, alle wasserführenden Teile nichtrostend, saug- und druckseitig mit 1¼"-IG, mit 3 m Tragseil und Standplatte <u>Fabrikat:</u> WISY – Multigo/IG 407 - UP 1197 Lieferung und Montage:
.....	Stck	Normalsaugende, mehrstufige Druckpumpe für den Einsatz unter Wasser max. Fördermenge 75 l/min, max. Förderhöhe 61,2 m, alle wasserführenden Teile nichtrostend, saug- und druckseitig mit 1¼"-IG, mit 3 m Tragseil und Standplatte <u>Fabrikat:</u> WISY – Multigo/IG 207 - UP 1195		

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
		Lieferung und Montage:
.....	Stck Wandhalterung aus Edelstahl mit Befestigungssatz und Gegenmutter <u>Fabrikat:</u> WISY – WH 0306		
		Lieferung und Montage:
.....	Stck Standplatte aus Edelstahl, für höchste Standsicherheit bei Multigo-Pumpen, im Unterwassereinsatz <u>Fabrikat:</u> WISY – UT 0301		
		Lieferung und Montage:
.....	Set $\frac{3}{4}$ " Verbindungsschlauch mit Edelstahlgeflecht, zwischen Schaltautomat und Hausleitung, 0,5 m, mit Kugelhahn $\frac{3}{4}$ ". <u>Fabrikat:</u> WISY – VS 9953		
		Lieferung und Montage:

Verbindungsleitung zwischen Druckpumpe und Steuerung

.....	Stck Messing-Doppelnippel 1 $\frac{1}{4}$ ". <u>Fabrikat:</u> WISY – ZN 0401		
		Lieferung und Montage:
.....	Stck $\frac{2}{3}$"-Messing-Schlauchverschraubung mit 1"-Tülle und 1 $\frac{1}{4}$ "-Überwurfmutter. <u>Fabrikat:</u> WISY – ZV 0414		
		Lieferung und Montage:
.....	m 1" Druckschlauch , aus EPDM mit synthetischer Textileinlage, max. Betriebsdruck 20 bar, plus Verschnittzulage für Sonderlängen <u>Fabrikat:</u> WISY – DS 2003		
		Lieferung und Montage:
.....	Stck Schlauchklemme , 1", aus Edelstahl, 12 mm breit. <u>Fabrikat:</u> WISY – SS 0303		
		Lieferung und Montage:
.....	Stck PE-Rohrverschraubung 90° aus Messing, 1"-IG x Ø 32 mm, mit Schlauchtülle, 1". <u>Fabrikat:</u> WISY – PR 1016		
		Lieferung und Montage:
.....	Stck PE-Rohrverschraubung, gerade aus Messing, 1"-IG x Ø 32 mm, mit Schlauchtülle, 1". <u>Fabrikat:</u> WISY – PR 1015		
		Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
.....	Stck PE-Rohrverschraubung 90° aus Messing, 1"-IG x Ø 32 mm. <u>Fabrikat</u> : WISY – PR 1011 Lieferung und Montage:
.....	Stck PE-Rohrverschraubung, gerade aus Messing, 1"-IG x Ø 32 mm. <u>Fabrikat</u> : WISY – PR 1010 Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
.....	Stck 1“ Verbindungsschlauch mit Edelstahlgeflecht, Länge 0,5 m, mit 1“-Nippel und 1“-Überwurfmutter. <u>Fabrikat:</u> WISY – VD 9928 Lieferung und Montage:
.....	Stck 1“ Verbindungsschlauch mit Edelstahlgeflecht, Länge 0,75 m, mit 1“-Nippel und 1“-Überwurfmutter. <u>Fabrikat:</u> WISY – VD 9929 Lieferung und Montage:
.....	Stck 1“ Verbindungsschlauch mit Edelstahlgeflecht, Länge 1,0 m, mit 1“-Nippel und 1“-Überwurfmutter. <u>Fabrikat:</u> WISY – VD 9930 Lieferung und Montage:
.....	Stck 1“ Verbindungsschlauch mit Edelstahlgeflecht, Länge 1,5 m, mit 1“-Nippel und 1“-Überwurfmutter. <u>Fabrikat:</u> WISY – VD 9931 Lieferung und Montage:
.....	Stck 1“ Verbindungsschlauch mit Edelstahlgeflecht, Länge 2,0 m, mit 1“-Nippel und 1“-Überwurfmutter. <u>Fabrikat:</u> WISY – VD 9932 Lieferung und Montage:
.....	Stck ¾“ Verbindungsschlauch mit Edelstahlgeflecht, Länge 0,5 m, mit ¾“-Nippel und ¾“-Überwurfmutter. <u>Fabrikat:</u> WISY – VD 9950 Lieferung und Montage:
.....	Stck ¾“ Verbindungsschlauch mit Edelstahlgeflecht, Länge 0,5 m, mit 2x1“ Überwurfmutter. <u>Fabrikat:</u> WISY – VD 9951 Lieferung und Montage:
.....	Stck ¾“ Verbindungsschlauch mit Edelstahlgeflecht, Länge 0,5 m, mit 1“ Überwurfmutter und 90°Bogen mit ¾“ Nippel <u>Fabrikat:</u> WISY – VD 9934 Lieferung und Montage:
.....	Stck ¾“ Verbindungsschlauch mit Edelstahlgeflecht, Länge 0,5 m, mit 1“ Überwurfmutter mit ¾“ Nippel <u>Fabrikat:</u> WISY – VD 9953 Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
..... Stck	1“ Verbindungsschlauch mit Edelstahlgeflecht, Länge 0,5 m, mit 2x1“ Überwurfmutter. <u>Fabrikat:</u> WISY – VD 9935 Lieferung und Montage:
..... Stck	¾“ Verbindungsschlauch mit Edelstahlgeflecht, Länge 0,5 m, mit ¾“ Kugelhahn, 1“ Überwurfmutter und ¾“ Innengewinde <u>Fabrikat:</u> WISY – VS 9953 Lieferung und Montage:
..... Stck	½“ Verbindungsschlauch mit Edelstahlgeflecht, Länge 0,5 m, mit ½“ Überwurfmutter mit ½“ Nippel <u>Fabrikat:</u> WISY – VD 9936 Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
-----	---------	-------------	----	----

Trinkwassernachspeisung in die Zisterne

.....	Set Trinkwasser-Nachspeiseset mit 3m Anschlusskabel für Schwimmerschalter bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> - 1/2"-Freier-Trinkwasserauslauf mit Kugelhahn, flexiblem Edelstahlschlauch, Magnetventil mit 1,5m Kabel, Zwischenstecker, Winkelverschraubung und 1/2" Trinkwasserauslauf DN 50 mit spritzfreier Einstrahlung, - Schwimmerschalter mit 3 m Anschlusskabel, - Zwischenstecker <u>Fabrikat:</u> WISY – TW 8803 Lieferung und Montage:
.....	Set Trinkwasser-Nachspeiseset mit 10m Anschlusskabel für Schwimmerschalter bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> - 1/2"-Freier-Trinkwasserauslauf mit Kugelhahn, flexiblem Edelstahlschlauch, Magnetventil mit Kabel, Zwischenstecker, Winkelverschraubung und 1/2" Trinkwasserauslauf DN 50 mit spritzfreier Einstrahlung, - Schwimmerschalter mit 10 m Anschlusskabel, - Zwischenstecker <u>Fabrikat:</u> WISY – TW 8810 Lieferung und Montage:
.....	Set Trinkwasser-Nachspeiseset mit 20m Anschlusskabel für Schwimmerschalter bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> - 1/2"-Freier-Trinkwasserauslauf mit Kugelhahn, flexiblem Edelstahlschlauch, Magnetventil mit Kabel, Zwischenstecker, Winkelverschraubung und 1/2" Trinkwasserauslauf DN 50 mit spritzfreier Einstrahlung, - Schwimmerschalter mit 20 m Anschlusskabel, - Zwischenstecker <u>Fabrikat:</u> WISY – TW 8820 Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
.....	Set Freier-Trinkwasser-Auslauf , elektrisch gesteuert, gem. DIN 1988. Bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> - Messing-Kugelhahn mit Edelstahl-Schmutzfänger (Maschenweite 0,65mm) edelstahlummantelter Verbindungsschlauch, Magnetventil mit Anschlußkabel und Schukostecker, Edelstahl-Einlauftrichter mit Düse für spritzfreie Einstrahlung - Anschluss 1/2", Wasser-Nachspeisemenge bei 3bar Leitungsdruck 2,64m³/h - Verbindungsschlauch L = 0,5m - Einlauftrichter DN 50 <u>Fabrikat:</u> WISY – TW 9901 Lieferung und Montage:		
.....	Set Freier-Trinkwasser-Auslauf , elektrisch gesteuert, gem. DIN 1988. Bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> - Messing-Kugelhahn mit Edelstahl-Schmutzfänger (Maschenweite 0,65mm) edelstahlummantelter Verbindungsschlauch, Magnetventil mit Anschlußkabel und Schukostecker, Edelstahl-Einlauftrichter mit Düse für spritzfreie Einstrahlung - Anschluss 3/4", Wasser-Nachspeisemenge bei 3bar Leitungsdruck 6,48 m³/h - Verbindungsschlauch L = 0,5m - Einlauftrichter DN 50 <u>Fabrikat:</u> WISY – TW 9909 Lieferung und Montage:		
.....	Set Freier-Trinkwasser-Auslauf , elektrisch gesteuert, gem. DIN 1988. Bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> - Messing-Kugelhahn mit Edelstahl-Schmutzfänger (Maschenweite 0,65mm) edelstahlummantelter Verbindungsschlauch, Magnetventil mit Anschlußkabel und Schukostecker, Edelstahl-Einlauftrichter mit Düse für spritzfreie Einstrahlung - Anschluss 1", Wasser-Nachspeisemenge bei 3bar Leitungsdruck 8,64 m³/h - Verbindungsschlauch L = 0,75m - Einlauftrichter DN 70 <u>Fabrikat:</u> WISY – TW 9903 Lieferung und Montage:		

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
.....	Set Freier-Trinkwasser-Auslauf , elektrisch gesteuert, gem. DIN 1988. Bestehend aus: - Messing-Kugelhahn mit Edelstahl-Schmutzfänger (Maschenweite 0,65mm) edelstahlummantelter Verbindungsschlauch, Magnetventil mit Anschlußkabel und Schukostecker, Edelstahl-Einlauftrichter mit Düse für spritzfreie Einstrahlung - Anschluss 1 ^{1/2} “, Wasser-Nachspeisemenge bei 3bar Leitungsdruck 20,52 m³/h - Verbindungsschlauch L = 0,75m - Einlauftrichter DN 100 <u>Fabrikat</u> : WISY – TW 9905 Lieferung und Montage:
.....	Set Freier-Trinkwasser-Auslauf , elektrisch gesteuert, gem. DIN 1988. Bestehend aus: - Messing-Kugelhahn mit Edelstahl-Schmutzfänger (Maschenweite 0,65mm) edelstahlummantelter Verbindungsschlauch, Magnetventil mit Anschlußkabel und Schukostecker, Edelstahl-Einlauftrichter mit Düse für spritzfreie Einstrahlung - Anschluss 2“, Wasser-Nachspeisemenge bei 3bar Leitungsdruck 34,92 m³/h - Verbindungsschlauch L = 1,00m - Einlauftrichter DN 100 <u>Fabrikat</u> : WISY – TW 9907 Lieferung und Montage:
.....	Stck Schwimmerschalter mit 3m Anschlußkabel (zur Trinkwasser-Nachspeisung) , Schwimmergehäuse (gelb) spiegelverschweißt, zur Befestigung am Einlaufrohr oder der Unterwasser-Pumpe, mit Schalthebel, dieser definiert den Ein- und Ausschaltpunkt, daß sich der Wasserspiegel exakt um nur 4cm erhöht (Tagesbedarf). Mit flexibler Schaltleitung 3x1mm², ohne Zwischenstecker. Mit 3m Anschlußkabel <u>Fabrikat</u> : WISY – SS 1001 Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
.....	Stck Schwimmerschalter mit 10m Anschlußkabel (zur Trinkwasser-Nachspeisung) , Schwimmergehäuse (gelb) spiegelverschweißt, zur Befestigung am Einlaufrohr oder der Unterwasser-Pumpe, mit Schalthebel, dieser definiert den Ein- und Ausschaltpunkt, daß sich der Wasserspiegel exakt um nur 4cm erhöht (Tagesbedarf). Mit flexibler Schaltung 3x1mm ² , ohne Zwischenstecker. Mit 10m Anschlußkabel <u>Fabrikat:</u> WISY – SS 1002 Lieferung und Montage:
.....	Stck Schwimmerschalter mit 20m Anschlußkabel (zur Trinkwasser-Nachspeisung) , Schwimmergehäuse (gelb) spiegelverschweißt, zur Befestigung am Einlaufrohr oder der Unterwasser-Pumpe, mit Schalthebel, dieser definiert den Ein- und Ausschaltpunkt, daß sich der Wasserspiegel exakt um nur 4cm erhöht (Tagesbedarf). Mit flexibler Schaltung 3x1mm ² , ohne Zwischenstecker. Mit 20m Anschlußkabel <u>Fabrikat:</u> WISY – SS 1003 Lieferung und Montage:
.....	Stck Schwimmerschalter mit 3m Anschlußkabel (als Trockenlaufschutz) , Schwimmergehäuse (rot) spiegelverschweißt, zur Befestigung am Einlaufrohr oder der Unterwasser-Pumpe. Bei erreichtem Mindestfüllstand des Speichers wird die Pumpe mittels Schwimmerschalter wieder für den Betrieb freigeschaltet. Der Schalthebel definiert den Ein- und Ausschaltpunkt, daß sich der Wasserspiegel exakt um nur 4cm erhöht (Tagesbedarf). Mit flexibler Schaltung 3x1mm ² , ohne Zwischenstecker. Mit 3m Anschlußkabel <u>Fabrikat:</u> WISY – SS 1011 Lieferung und Montage:
.....	Stck Schwimmerschalter mit 10m Anschlußkabel (als Trockenlaufschutz) , Schwimmergehäuse (rot) spiegelverschweißt, zur Befestigung am Einlaufrohr oder der Unterwasser-Pumpe. Bei erreichtem Mindestfüllstand des Speichers wird die Pumpe mittels Schwimmerschalter wieder für den Betrieb freigeschaltet. Der Schalthebel definiert den Ein- und Ausschaltpunkt, daß sich der Wasserspiegel exakt um nur 4cm erhöht (Tagesbedarf). Mit flexibler Schaltung 3x1mm ² , ohne Zwischenstecker. Mit 10 m Anschlußkabel <u>Fabrikat:</u> WISY – SS 1012 Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
..... Stck	Schwimmerschalter mit 20m Anschlußkabel (als Trockenlaufschutz) , Schwimmergehäuse (rot) spiegelverschweißt, zur Befestigung am Einlaufrohr oder der Unterwasser-Pumpe. Bei erreichtem Mindestfüllstand des Speichers wird die Pumpe mittels Schwimmerschalter wieder für den Betrieb freigeschaltet. Der Schalthebel definiert den Ein- und Ausschaltpunkt, daß sich der Wasserspiegel exakt um nur 4cm erhöht (Tagesbedarf). Mit flexibler Schallleitung 3x1mm ² , ohne Zwischenstecker. Mit 20 m Anschlußkabel <u>Fabrikat:</u> WISY – SS 1013 Lieferung und Montage:
..... Stck	Zwischenstecker zum Anschluß der Steuerleitung des Schwimmerschalters <u>Fabrikat:</u> WISY – SS 0149 Lieferung und Montage:
..... Stck	Übergangsrohr Flexrohr – HT (PE) zum Anschluß von DN 50 - Flexrohr an DN 50 HT – Rohr incl. Dichtungen. <u>Fabrikat:</u> WISY – WD 2021 Lieferung und Montage:
..... m	Flexrohr DN 50 (PE) flexibel, innwandig glatt, für die drucklose Trinkwassernachspeisung, Versandeinheit 25 m <u>Fabrikat:</u> WISY – WD 2000 Lieferung und Montage:
..... m	Flexrohr DN 50 (PE) flexibel, innwandig glatt, für die drucklose Trinkwassernachspeisung (Versandeinheit 50 m). <u>Fabrikat:</u> WISY – WD 2001 Lieferung und Montage:
..... m	Flexrohr-Verbindung (PE) verbindet zwei DN 50 Flexrohre miteinander <u>Fabrikat:</u> WISY – WD 2010 Lieferung und Montage:
..... Stck	Übergangs-Flexrohr-KG (PE) von Flexrohr DN 50 auf KG-Rohr DN 100 <u>Fabrikat:</u> WISY – WD 2020 Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
-----	---------	-------------	----	----

Multimat – Regenwasserwerk

..... Set **Versorgungstechnik für eine Regenwasseranlage durch Druckpumpensystem bestehend aus:**

- Steuerung im Haus mit Schaltautomat SA 06, Einschaltdruck 1,5 bar, mit Manometer, Betriebsanzeige, Schukosteckdose, freiem Trinkwasser-Auslauf ½“ mit Magnetventil, Kugelhahn und Schmutzfänger; Wandkonsole aus Edelstahl incl. Befestigungsteilen, ein Anschlußschlauch 0,5m für Anschluß des Freien Trinkwasser-Auslaufs an Trinkwasserleitung mit Kugelhahn
- Speicherausstattung: Unterwasser-Druckpumpe Multigo 205, Fördermenge 75l/min, Förderhöhe 47,7m, 3m Tragseil, Anschlußkabel 15m und Standplatte aus Edelstahl, Schwimmender Ansaug-Fein-Filter aus Edelstahl Maschenweite 0,3mm mit einer Saugschlauchlänge von 0,75m

Fabrikat: WISY Multimat – RW 9008

Lieferung und Montage:

..... Set **Versorgungstechnik für eine Regenwasseranlage durch Druckpumpensystem bestehend aus:**

- Steuerung im Haus mit Schaltautomat SA 06, Einschaltdruck 1,5 bar, mit Manometer, Betriebsanzeige, Schukosteckdose, freiem Trinkwasser-Auslauf ¾“ mit Magnetventil, Kugelhahn, Schmutzfänger; Wandkonsole aus Edelstahl incl. Befestigungsteilen und ein Anschlußschlauch 0,5m für Anschluß des Freien Trinkwasser-Auslaufs an Trinkwasserleitung mit Kugelhahn
- Speicherausstattung: Unterwasser-Druckpumpe Multigo 407, Fördermenge 125l/min, Förderhöhe 62,5m, 3m Tragseil, Anschlußkabel 15m und Standplatte aus Edelstahl, Schwimmender Ansaug-Fein-Filter aus Edelstahl Maschenweite 0,3mm mit einer Saugschlauchlänge von 0,75m

Fabrikat: WISY Multimat – RW 9012

Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
-----	---------	-------------	----	----

Zubehörteile zum Multimat

.....	Stck Schlauch Anschluß für Multimat für Regenwasser-Hausversorgung, ein Druckschlauch ¾“ AG mit 90° Bogen und 1“ ÜM , Edelstahlumflechtung, 0,5m Fabrikat: WISY – RW 7001 Lieferung und Montage:
.....	Stck Zwei Aufputz-Wasseruhren 2x1“AG , für Schlauch Anschluß und zwei Anschlußverschraubungen für Wasseruhren 1“ÜM und ¾“ AG, 1“ÜM und ½“ IG Fabrikat: WISY – RW 7010 Lieferung und Montage:
.....	m Verkängerungskabel (5x1mm²) pro m Fabrikat: WISY – KM 1000 Lieferung und Montage:
.....	Set Stecker 7-polig Fabrikat: WISY – RW 9821 Lieferung und Montage:
.....	Set Kupplung 7-polig Fabrikat: WISY – RW 9822 Lieferung und Montage:
.....	Stck 1“ Schlauchtülle , 1¼“ AG, mit Rückflußverhinderer, Durchflußrichtung von Gewinde zu Tülle <u>Fabrikat</u> : WISY – ST 1010 Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
-----	---------	-------------	----	----

Optima – Regenwasserwerk

<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>Stck</p> <p>Stck</p> <p>Stck</p>	<p>Regenwasserzentrale in Kompaktbauweise mit 4 bar Systemdruck, mit Füllstandsanzeige bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wand-Kompaktgehäuse mit Pumpe, Steuerung SA 06 mit Manometer, Trinkwassernachspeisung und automatischer Füllstandsanzeige incl. 13 m Messleitung, für frostfreie, trockene Räume, - Speichertechnik mit Unterwasser- Druckpumpe (Ladepumpe) mit Standplatte 22x22cm, festmontierten, vertikalen Schwimmerschalter, 15m Anschlusskabel, druckseitig 1“-Tülle, 3m Trageseil und Hakenschraube, schwimmendem Ansaug-Fein-Filter, Edelstahl, Maschenweite 0,3mm und 0,75m flexiblem Saugschlauch <p><u>Fabrikat:</u> WISY - OPTIMA 4 - RW 9914</p> <p>Lieferung und Montage:</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>Stck</p> <p>Stck</p> <p>Stck</p>	<p>Regenwasserzentrale in Kompaktbauweise mit 4 bar Systemdruck <u>ohne</u> Füllstandsanzeige bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wand-Kompaktgehäuse mit Pumpe, Steuerung SA 06 mit Manometer, Trinkwassernachspeisung für frostfreie, trockene Räume, - Speichertechnik mit Unterwasser- Druckpumpe (Ladepumpe) mit Standplatte 22x22cm, festmontierten, vertikalen Schwimmerschalter, 15m Anschlusskabel, druckseitig 1“-Tülle, 3m Trageseil und Hakenschraube, schwimmendem Ansaug-Fein-Filter, Edelstahl, Maschenweite 0,3mm und 0,75m flexiblem Saugschlauch <p><u>Fabrikat:</u> WISY - OPTIMA 4 - RW 9924</p> <p>Lieferung und Montage:</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>Stck</p> <p>Stck</p> <p>Stck</p>	<p>Regenwasserzentrale in Kompaktbauweise mit 4 bar Systemdruck <u>ohne</u> Füllstandsanzeige und <u>ohne</u> Abdeckhaube bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wand-Kompaktgehäuse mit Pumpe, Steuerung SA 06 mit Manometer, Trinkwassernachspeisung für frostfreie, trockene Räume, - Speichertechnik mit Unterwasser- Druckpumpe (Ladepumpe) mit Standplatte 22x22cm, festmontierten, vertikalen Schwimmerschalter, 15m Anschlusskabel, druckseitig 1“-Tülle, 3m Trageseil und Hakenschraube, schwimmendem Ansaug-Fein-Filter, Edelstahl, Maschenweite 0,3mm und 0,75m flexiblem Saugschlauch <p><u>Fabrikat:</u> WISY - OPTIMA 4 - RW 9934</p> <p>Lieferung und Montage:</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
-----	---------	-------------	----	----

..... Stck **Regenwasserzentrale** in Kompaktbauweise mit 5 bar Systemdruck mit Füllstandsanzeige bestehend aus:

- Wand-Kompaktgehäuse mit Pumpe, Steuerung SA 06 mit Manometer, Trinkwassernachspeisung und automatischer Füllstandsanzeige incl. 13 m Messleitung, für frostfreie, trockene Räume,
- Speichertechnik mit Unterwasser- Druckpumpe (Ladepumpe) mit Standplatte 22x22cm, festmontierten, vertikalen Schwimmerschalter, 15m Anschlusskabel, druckseitig 1“-Tülle, 3m Trageseil und Hakenschraube, schwimmendem Ansaug-Fein-Filter, Edelstahl, Maschenweite 0,3mm und 0,75m flexiblem Saugschlauch

Fabrikat: WISY - OPTIMA 5 - RW 9915

Lieferung und Montage:

..... Set **Regenwasserzentrale** in Kompaktbauweise mit 5 bar Systemdruck ohne Füllstandsanzeige bestehend aus:

- Wand-Kompaktgehäuse mit Pumpe, Steuerung SA 06 mit Manometer, Trinkwassernachspeisung für frostfreie, trockene Räume,
- Speichertechnik mit Unterwasser- Druckpumpe (Ladepumpe) mit Standplatte 22x22cm, festmontierten, vertikalen Schwimmerschalter, 15m Anschlusskabel, druckseitig 1“-Tülle, 3m Trageseil und Hakenschraube, schwimmendem Ansaug-Fein-Filter, Edelstahl, Maschenweite 0,3mm und 0,75m flexiblem Saugschlauch

Fabrikat: WISY - OPTIMA 5 - RW 9925

Lieferung und Montage:

..... Set **Regenwasserzentrale** in Kompaktbauweise mit 5 bar Systemdruck ohne Füllstandsanzeige und ohne Abdeckhaube bestehend aus:

- Wand-Kompaktgehäuse mit Pumpe, Steuerung SA 06 mit Manometer, Trinkwassernachspeisung für frostfreie, trockene Räume,
- Speichertechnik mit Unterwasser- Druckpumpe (Ladepumpe) mit Standplatte 22x22cm, festmontierten, vertikalen Schwimmerschalter, 15m Anschlusskabel, druckseitig 1“-Tülle, 3m Trageseil und Hakenschraube, schwimmendem Ansaug-Fein-Filter, Edelstahl, Maschenweite 0,3mm und 0,75m flexiblem Saugschlauch

Fabrikat: WISY - OPTIMA 5 - RW 9935

Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
-----	---------	-------------	----	----

Zubehörteile für Optima – Regenwasserwerk

.....	Set	Druckwasserdichtes Kabelverbindungsset IP 68 für dauerhaften Unterwassereinsatz <u>Fabrikat:</u> WISY - KV 3001 Lieferung und Montage:
.....	m	System Kabelverbindungsset IP 67 für kurzzeitigen Unterwassereinsatz <u>Fabrikat:</u> WISY - KV 3020 Lieferung und Montage:
.....	m	Elektroleitung , 3 x 1,5 mm ² , flexibel. <u>Fabrikat:</u> WISY - KV 3005 Lieferung und Montage:
.....	m	Schlauch-Anschluß-Set für Optima , (für Trink- wassernachspeisung und Regenwasser- Hausversorgung) bestehend aus zwei konfektionierten ¾“-Druckschläuchen mit Edelstahlumflechtung, je 0,5m, ¾“ Kugelhahn mit Schmutzfänger, ¾“ Kugelhahn <u>Fabrikat:</u> WISY – RW 7800 Lieferung und Montage:
.....	m	Zwei Aufputz-Wasseruhren 2x1“ AG , für obiges Schlauchanschluß-Set und zwei Anschlußverschraubungen für Wasseruhren 1“ÜM und ¾“AG <u>Fabrikat:</u> WISY – WA 7810 Lieferung und Montage:
.....	m	Meßleitungsverlängerung für Füllstandsanzeige 10m <u>Fabrikat:</u> WISY – FA 9915 Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
-----	---------	-------------	----	----

Verbindungsleitung und Zubehör zwischen Regenspeicher und Optima

.....	Stck Schlauchverschraubungen $\frac{2}{3}$ Messing- verschraubung, flachdichtend 1" Tülle 1" Überwurfmutter <u>Fabrikat:</u> WISY – ZV 0462 Lieferung und Montage:
.....	Stck Schlauchklemme aus Edelstahl , Bandbreite 12mm Zoll/ Spannbereich 1" 30-40mm <u>Fabrikat:</u> WISY – SS 0303 Lieferung und Montage:
.....	m	1" Druckschlauch , aus EPDM mit synthetischer Textileinlage, max. Betriebsdruck 20 bar, plus Verschnittzulage! <u>Fabrikat:</u> WISY - DS 2003 Lieferung und Montage:

Verbindungsleitungen

.....	m	1" Druckschlauch , aus EPDM mit synthetischer Textileinlage, max. Betriebsdruck 20 bar, plus Verschnittzulage! <u>Fabrikat:</u> WISY - DS 2003 Lieferung und Montage:
.....	m	1$\frac{1}{4}$" Druckschlauch , aus EPDM mit synthetischer Textileinlage, max. Betriebsdruck 20 bar, plus Verschnittzulage! <u>Fabrikat:</u> WISY - DS 2004 Lieferung und Montage:
.....	m	1$\frac{1}{2}$" Druckschlauch , aus EPDM mit synthetischer Textileinlage, max. Betriebsdruck 20 bar, plus Verschnittzulage! <u>Fabrikat:</u> WISY - DS 2005 Lieferung und Montage:
.....	m	2" Druckschlauch , aus EPDM mit synthetischer Textileinlage, max. Betriebsdruck 20 bar, plus Verschnittzulage! <u>Fabrikat:</u> WISY - DS 2006 Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
.....	Stck 1“ Saugschlauch hochflexibel in fertiger Länge = 0,75 m. <u>Fabrikat:</u> WISY – AS 3001 Lieferung und Montage:
.....	Stck 1“ Saugschlauch hochflexibel in fertiger Länge = 1,0 m. <u>Fabrikat:</u> WISY - AS 3002 Lieferung und Montage:
.....	Stck 1“ Saugschlauch hochflexibel in fertiger Länge = 1,5 m. <u>Fabrikat:</u> WISY - AS 3003 Lieferung und Montage:
.....	Stck 1“ Saugschlauch hochflexibel in fertiger Länge = 2,0 m. <u>Fabrikat:</u> WISY - AS 3004 Lieferung und Montage:
.....	Stck 1“ Saugschlauch hochflexibel in fertiger Länge = 2,5 m. <u>Fabrikat:</u> WISY - AS 3005 Lieferung und Montage:
.....	Stck 1“ Saugschlauch hochflexibel in fertiger Länge = 3,0 m. <u>Fabrikat:</u> WISY - AS 3006 Lieferung und Montage:
.....	Stck Schlauchklemme , 1“, aus Edelstahl, 12 mm breit. <u>Fabrikat:</u> WISY - SS 0303 Lieferung und Montage:
.....	Stck PE-Rohrverschraubung, 90° , aus Messing, 1“-IG x Ø 32 mm, mit Schlauchtülle, 1“. <u>Fabrikat:</u> WISY - PR 1016 Lieferung und Montage:
.....	Stck PE-Rohrverschraubung, gerade , aus Messing, 1“-IG x Ø 32 mm, mit Schlauchtülle, 1“. <u>Fabrikat:</u> WISY - PR 1015 Lieferung und Montage:
.....	Stck PE-Rohrverschraubung, 90° , aus Messing, 1“-IG x Ø 32 mm. <u>Fabrikat:</u> WISY - PR 1011 Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
.....	Stck PE-Rohrverschraubung, gerade , aus Messing, 1"-IG x Ø 32 mm. <u>Fabrikat:</u> WISY - PR 1010 Lieferung und Montage:
.....	Stck ¾" Verbindungsschlauch mit Edelstahlgeflecht, Länge 0,5 m, mit 90°Bogen ¾" AG Nippel und 1" Überwurfmutter <u>Fabrikat:</u> WISY - VD 9934 Lieferung und Montage:
.....	Stck 1" Verbindungsschlauch mit Edelstahlgeflecht, Länge 0,75 m, mit 1"-AG Nippel und 1"- Überwurfmutter. <u>Fabrikat:</u> WISY - VD 9929 Lieferung und Montage:
.....	Stck 1" Verbindungsschlauch mit Edelstahlgeflecht, Länge 1,0 m, mit 1"-AG Nippel und 1"- Überwurfmutter. <u>Fabrikat:</u> WISY - VD 9930 Lieferung und Montage:
.....	Stck 1" Verbindungsschlauch mit Edelstahlgeflecht, Länge 1,5 m, mit 1"-AG Nippel und 1"- Überwurfmutter. <u>Fabrikat:</u> WISY - VD 9931 Lieferung und Montage:
.....	Stck 1" Verbindungsschlauch mit Edelstahlgeflecht, Länge 2,0 m, mit 1"-AG Nippel und 1"- Überwurfmutter. <u>Fabrikat:</u> WISY - VD 9932 Lieferung und Montage:
.....	Stck ¾" Verbindungsschlauch mit Edelstahlgeflecht, Länge 0,5 m, mit ¾" Kugelhahn, 1" Überwurfmutter und ¾" Innengewinde <u>Fabrikat:</u> WISY - VD 9953 Lieferung und Montage:
.....	Stck 1" Verbindungsschlauch mit Edelstahlgeflecht, Länge 0,5 m, mit 2x1"- Überwurfmutter <u>Fabrikat:</u> WISY - VD 9935 Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
..... Stck	½“ Verbindungsschlauch mit Edelstahlgeflecht, Länge 0,5 m, mit ½“ Nippel und ½“- Überwurfmutter <u>Fabrikat:</u> WISY - VD 9936 Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
-----	---------	-------------	----	----

Regenwasserwerk Maxima

- Set **Regenwasserwerk nach dem 2-Pumpen-Prinzip, Nachspeiseeinheit 205, geeignet bis 4 Personen-Haushalte, maximale Druckhöhe 47m, maximale Fördermenge 75l/min bestehend aus:**
- Fassungsvermögen 75l, Notüberlauf DN 100,
 - Mehrstufiger Unterwasser-Druckpumpe mit SA 06/V, elektronischer Steuereinheit mit Sensorstab, automatischer Trinkwasser-Nachspeisung, freiem Trinkwasser-Auslauf mit Magnetventil, Kugelhahn und Schmutzfänger,
 - Entleerungshahn 1/2“, Rückflussverhinderer in Regenwasser-Einspeiseleitung
 - Speichertechnik mit Unterwasser-Druckpumpe mit fest montiertem vertikalen Schwimmerschalter, 15m Anschlußkabel, druckseitig 1“-Tülle, 3m Trageseil und Hakenschraube, Standplatte für Unterwasser-Druckpumpe (Edelstahl), schwimmende Ansaugung (SAFF) Maschenweite 0,3mm, hochflexibler Saugschlauch 0,75m

Fabrikat: WISY Maxima – ZE 9901

Lieferung und Montage:

- Stck **Regenwasserwerk nach dem 2-Pumpen-Prinzip, Nachspeiseeinheit 407, geeignet bis 4 - 8 Personen-Haushalte, maximale Druckhöhe 49m, maximale Fördermenge 125l/min bestehend aus:**
- Fassungsvermögen 75l, Notüberlauf DN 100,
 - Mehrstufiger Unterwasser-Druckpumpe mit SA 06/V, elektronischer Steuereinheit mit Sensorstab, automatischer Trinkwasser-Nachspeisung, freiem Trinkwasser-Auslauf mit Magnetventil, Kugelhahn und Schmutzfänger,
 - Entleerungshahn 1/2“, Rückflussverhinderer in Regenwasser-Einspeiseleitung
 - Speichertechnik mit Unterwasser-Druckpumpe mit fest montiertem vertikalen Schwimmerschalter, 15m Anschlußkabel, druckseitig 1“-Tülle, 3m Trageseil und Hakenschraube, Standplatte für Unterwasser-Druckpumpe (Edelstahl), schwimmende Ansaugung (SAFF) Maschenweite 0,3mm, hochflexibler Saugschlauch 0,75m

Fabrikat: WISY Maxima – ZE 9903

Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
.....	Stck Schlauch-Anschluß-Set für Maxima bestehend aus: - Verbindungsschlauch 0,50m, 1" ÜM, ¾"- Messing-Kugelhahn mit IG <u>Fabrikat:</u> WISY - VS 9953 Lieferung und Montage:
.....	Stck - Zwei Aufputz-Wasseruhren 2x1" AG , für Schlauchanschluß-Set und zwei Anschlußverschraubungen für Wasseruhren 1"ÜM und ¾"AG, 1"ÜM und ½" IG <u>Fabrikat:</u> WISY - RW 7010 Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
-----	---------	-------------	----	----

Regenspeicher

..... Stck **4 m³ Regenspeicher** aus PE mit dem Nennvolumen von 4 m³, Außen-Ø 215 cm, Höhe 234 cm, ca. 190 kg, Abschlußring mit Kindersicherung, zwei Tankdurchführungen DN 100, Domschachtabdeckung standardmäßig aus Aluminium **begehbar**
Fabrikat: WISY - RS 1000
Lieferung und Montage:

..... Stck **4 m³ Regenspeicher** aus PE mit dem Nennvolumen von 4 m³, Außen-Ø 215 cm, Höhe 234 cm, ca. 190 kg, Abschlußring mit Kindersicherung, zwei Tankdurchführungen DN 100, Domschachtabdeckung PKW **befahrbar**, Stahldeckel
Fabrikat: WISY - RS 1010
Lieferung und Montage:

..... Set **4 m³ Regenspeicher** mit Wirbel-Fein-Filter , EB und Multisiphon Regenwasser-Zulauf DN 100 bestehend aus:

- Regenspeicher aus PE mit Nennvolumen von 4 m³, Außen-Ø 215 cm, Höhe 234 cm, ca. 200 kg, zwei vormontierte Tankdurchführungen DN 100 mit Blindstopfen
- Abschlußring mit Kindersicherung
Domschachtabdeckung standardmäßig aus Aluminium **begehbar**
- Leichte Wartung durch außen fest montierten WFF, Regenwasser-Zulauf DN 100 für Dachflächen bis 500 m²
- Eingebaute Einlaufberuhigung aus Edelstahl incl. Verrohrung
- Vormontierter Multisiphon mit Rückstausicherung und Kleintierschutz incl. Verrohrung

Fabrikat: WISY - RS 1350
Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
..... Set	<p>4 m³ Regenspeicher mit Wirbel-Fein-Filter , EB und Multisiphon Regenwasserzulauf DN 150 bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regenspeicher aus PE mit Nennvolumen von 4 m³, Außen-Ø 215 cm, Höhe 234 cm, ca. 200 kg, zwei vormontierte Tankdurchführungen DN 100 mit Blindstopfen - Abschlußring mit Kindersicherung Domschachtabdeckung standardmäßig aus Aluminium begehbar - Leichte Wartung durch außen fest montierten WFF, Regenwasser-Zulauf DN 150 für Dachflächen bis 500 m² - Eingebaute Einlaufberuhigung aus Edelstahl incl. Verrohrung - Vormontierter Multisiphon mit Rückstausicherung und Kleintierschutz incl. Verrohrung <p><u>Fabrikat:</u> WISY - RS 1355</p> <p>Lieferung und Montage:</p>		
..... Set	<p>4 m³ Regenspeicher mit Wirbel-Fein-Filter , EB und Multisiphon Regenwasserzulauf DN 100 bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regenspeicher aus PE mit Nennvolumen von 4 m³, Außen-Ø 215 cm, Höhe 234 cm, ca. 200 kg, zwei vormontierte Tankdurchführungen DN 100 mit Blindstopfen - Abschlußring mit Kindersicherung, Domschachtabdeckung PKW befahrbar, Stahldeckel, - Leichte Wartung durch außen fest montierten WFF, Regenwasser-Zulauf DN 100 für Dachflächen bis 500 m² - Eingebaute Einlaufberuhigung aus Edelstahl incl. Verrohrung - Vormontierter Multisiphon mit Rückstausicherung und Kleintierschutz incl. Verrohrung <p><u>Fabrikat:</u> WISY - RS 1360</p> <p>Lieferung und Montage:</p>		

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
..... Set	<p>4 m³ Regenspeicher mit Wirbel-Fein-Filter , EB und Multisiphon Regenwasserzulauf DN 150 bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regenspeicher aus PE mit Nennvolumen von 4 m³, Außen-Ø 215 cm, Höhe 234 cm, ca. 200 kg, zwei vormontierte Tankdurchführungen DN 100 mit Blindstopfen - Abschlußring mit Kindersicherung, Domschachtabdeckung <u>PKW befahrbar</u>, Stahldeckel, - Leichte Wartung durch außen fest montierten WFF, Regenwasser-Zulauf DN 150 für Dachflächen bis 500 m² - Eingebaute Einlaufberuhigung aus Edelstahl incl. Verrohrung - Vormontierter Multisiphon mit Rückstausicherung und Kleintierschutz incl. Verrohrung <p><u>Fabrikat:</u> WISY - RS 1365</p>
		Lieferung und Montage:
..... Set	<p>5 m³ Regenspeicher aus PE mit Nennvolumen von 5 m³, Außen-Ø 235 cm, Höhe 248 cm, ca. 220 kg, Abschlußring mit Kindersicherung, zwei vormontierte Tankdurchführungen DN 100 mit Blindstopfen, Domschachtabdeckung standardmäßig Aluminiumdeckel, <u>begehbar</u></p> <p><u>Fabrikat:</u> WISY - RS 2000</p>
		Lieferung und Montage:
..... Set	<p>5 m³ Regenspeicher aus PE mit Nennvolumen von 5 m³, Außen-Ø 235 cm, Höhe 248 cm, ca. 220 kg, Abschlußring mit Kindersicherung, zwei vormontierte Tankdurchführungen DN 100 mit Blindstopfen, Domschachtabdeckung <u>PKW befahrbar</u>, Stahldeckel</p> <p><u>Fabrikat:</u> WISY - RS 2010</p>
		Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
.....	Set 5 m³ Regenspeicher mit Wirbel-Fein-Filter , EB und Multisiphon, Regenwasser-Zulauf DN 100 bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> - Regenspeicher aus PE mit Nennvolumen von 5 m³, Außen-Ø 235 cm, Höhe 248 cm, ca. 220 kg, zwei vormontierte Tankdurchführungen DN 100 mit Blindstopfen, - Abschlußring mit Kindersicherung, Domschachtabdeckung begehbar, Aluminiumdeckel - leichte Wartung durch außen fest montierten WFF, Regenwasser-Zulauf DN 100 für Dachflächen bis 500 m², - eingebaute Einlaufberuhigung aus Edelstahl incl. Verrohrung - vormontierter Multisiphon mit Rückstausicherung und Kleintierschutz incl. Verrohrung Fabrikat: WISY – RS 2350 Lieferung und Montage:		
.....	Set 5 m³ Regenspeicher mit Wirbel-Fein-Filter , EB und Multisiphon, Regenwasser-Zulauf DN 150 bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> - Regenspeicher aus PE mit Nennvolumen von 5 m³, Außen-Ø 235 cm, Höhe 248 cm, ca. 220 kg, zwei vormontierte Tankdurchführungen DN 100 mit Blindstopfen, - Abschlußring mit Kindersicherung, Domschachtabdeckung begehbar, Aluminiumdeckel, - leichte Wartung durch außen fest montierten WFF, Regenwasser-Zulauf DN 150 für Dachflächen bis 500 m², - eingebaute Einlaufberuhigung aus Edelstahl incl. Verrohrung - vormontierter Multisiphon mit Rückstausicherung und Kleintierschutz incl. Verrohrung Fabrikat: WISY – RS 2355 Lieferung und Montage:		

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
..... Set	5 m³ Regenspeicher mit Wirbel-Fein-Filter , EB und Multisiphon, Regenwasser-Zulauf DN 100 bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> - Regenspeicher aus PE mit Nennvolumen von 5 m³, Außen-Ø 235 cm, Höhe 248 cm, ca. 220 kg, PKW befahrbar, zwei vormontierte Tankdurchführungen DN 100 mit Blindstopfen, - Abschlußring mit Kindersicherung, Domschachtabdeckung PKW befahrbar, Stahldeckel, - leichte Wartung durch außen fest montierten WFF, Regenwasser-Zulauf DN 100 für Dachflächen bis 500 m², - eingebaute Einlaufberuhigung aus Edelstahl incl. Verrohrung - vormontierter Multisiphon mit Rückstausicherung und Kleintierschutz incl. Verrohrung <u>Fabrikat:</u> WISY – RS 2360 Lieferung und Montage:		
..... Set	5 m³ Regenspeicher mit Wirbel-Fein-Filter , EB und Multisiphon, Regenwasser-Zulauf DN 150 bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> - Regenspeicher aus PE mit Nennvolumen von 5 m³, Außen-Ø 235 cm, Höhe 248 cm, ca. 220 kg, PKW befahrbar, zwei vormontierte Tankdurchführungen DN 100 mit Blindstopfen, - Abschlußring mit Kindersicherung, Domschachtabdeckung PKW befahrbar, Stahldeckel, - leichte Wartung durch außen fest montierten WFF, Regenwasser-Zulauf DN 150 für Dachflächen bis 500 m², - eingebaute Einlaufberuhigung aus Edelstahl incl. Verrohrung - vormontierter Multisiphon mit Rückstausicherung und Kleintierschutz incl. Verrohrung <u>Fabrikat:</u> WISY – RS 2365 Lieferung und Montage:		
..... Set	6 m³ Regenspeicher aus PE mit Nennvolumen von 6 m ³ Außen-Ø 235 cm, Höhe 274 cm, ca. 240 kg, PKW befahrbar, zwei vormontierte Tankdurchführungen DN 100 mit Blindstopfen Domschachtabdeckung begehbar , Aluminiumdeckel, Abschlußring mit Kindersicherung <u>Fabrikat:</u> WISY - RS 3000 Lieferung und Montage:		

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
.....	Set 6 m³ Regenspeicher aus PE mit Nennvolumen von 6 m ³ Außen-Ø 235 cm, Höhe 274 cm, ca. 240 kg, PKW befahrbar, zwei vormontierte Tankdurchführungen DN 100 mit Blindstopfen Domschachtabdeckung PKW befahrbar , Stahldeckel, Abschlußring mit Kindersicherung <u>Fabrikat</u> : WISY - RS 3010 Lieferung und Montage:
.....	Set 6m³ Regenspeicher mit Wirbel-Fein-Filter , Einlaufberuhigung (EB) und Multisiphon, Regenwasser-Zulauf DN 100 bestehend aus: - Regenspeicher aus PE mit Nennvolumen von 6 m ³ , Außen-Ø 235 cm, Höhe 274 cm, ca. 240 kg, PKW befahrbar, zwei vormontierte Tankdurchführungen DN 100 mit Blindstopfen - Abschlußring mit Kindersicherung Domschachtabdeckung begehbar, Aluminiumdeckel - leichte Wartung durch außen fest montierten WFF, Regenwasser-Zulauf DN 100, - eingebaute Einlaufberuhigung aus Edelstahl incl. Verrohrung - vormontierter Multisiphon mit Rückstausicherung und Kleintierschutz incl. Verrohrung <u>Fabrikat</u> : WISY – RS 3350 Lieferung und Montage:
.....	Set 6m³ Regenspeicher mit Wirbel-Fein-Filter , Einlaufberuhigung (EB) und Multisiphon, Regenwasser-Zulauf DN 150 bestehend aus: - Regenspeicher aus PE mit Nennvolumen von 6 m ³ , Außen-Ø 235 cm, Höhe 274 cm, ca. 240 kg, PKW befahrbar, zwei vormontierte Tankdurchführungen DN 100 mit Blindstopfen - Abschlußring mit Kindersicherung, Domschachtabdeckung begehbar, Stahldeckel - leichte Wartung durch außen fest montierten WFF , Regenwasser-Zulauf DN 150 - eingebaute Einlaufberuhigung aus Edelstahl incl. Verrohrung - vormontierter Multisiphon mit Rückstausicherung und Kleintierschutz incl. Verrohrung <u>Fabrikat</u> : WISY – RS 3355 Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
.....	Set 6m³ Regenspeicher mit Wirbel-Fein-Filter , Einlaufberuhigung (EB) und Multisiphon, Regenwasser-Zulauf DN 100 bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> - Regenspeicher aus PE mit Nennvolumen von 6 m³, Außen-Ø 235 cm, Höhe 274 cm, ca. 240 kg, PKW befahrbar, zwei vormontierte Tankdurchführungen DN 100 mit Blindstopfen - Abschlußring mit Kindersicherung, Domschachtabdeckung PKW befahrbar, Stahldeckel - leichte Wartung durch außen fest montierten WFF , Regenwasser-Zulauf DN 100, - eingebaute Einlaufberuhigung aus Edelstahl incl. Verrohrung - vormontierter Multisiphon mit Rückstausicherung und Kleintierschutz incl. Verrohrung <u>Fabrikat:</u> WISY – RS 3360 Lieferung und Montage:		
.....	Set 6m³ Regenspeicher mit Wirbel-Fein-Filter , Einlaufberuhigung (EB) und Multisiphon, Regenwasser-Zulauf DN 150 bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> - Regenspeicher aus PE mit Nennvolumen von 6 m³, Außen-Ø 235 cm, Höhe 274 cm, ca. 240 kg, PKW befahrbar, zwei vormontierte Tankdurchführungen DN 100 mit Blindstopfen - Abschlußring mit Kindersicherung, Domschachtabdeckung PKW befahrbar, Stahldeckel, - leichte Wartung durch außen fest montierten WFF, Regenwasser-Zulauf DN 150, - eingebaute Einlaufberuhigung aus Edelstahl incl. Verrohrung, - vormontierter Multisiphon mit Rückstausicherung und Kleintierschutz incl. Verrohrung <u>Fabrikat:</u> WISY – RS 3365 Lieferung und Montage:		

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
-----	---------	-------------	----	----

6m³ Retentionsspeicher (Kunststoff PE) als Funktionsausstattung

..... 1 Set **6m³ Regenspeicher** kpl. als Funktionsausstattung mit Wirbel-Fein-Filter , Einlaufberuhigung (EB) und Multisiphon, bestehend aus:

- Regenspeicher aus PE mit Nennvolumen von 6 m³, Außen-Ø 235 cm, Höhe 274 cm, ca. 240 kg, begehbar mit Aluminiumdeckel, zwei vormontierte Tankdurchführungen DN 100 mit Blindstopfen
- Abschlußring mit Kindersicherung, Domschachtabdeckung PKW befahrbar, Stahldeckel
- leichte Wartung durch außen fest montierten WFF , als Regenwasser-Zulauf DN 100 oder DN 150 wahlweise erhältlich,
- eingebaute Einlaufberuhigung aus Edelstahl incl. Verrohrung
- vormontierter Multisiphon mit Rückstausicherung und Kleintierschutz incl. Verrohrung
- 1500l Rückhaltevolumen
- Schwimmende Ansaug-Filter (SAGF) mit Drossel zur Regulierung der Volumenströme
- Steckerfertiges System

Fabrikat: WISY – RT 3350.15

Lieferung und Montage:

..... 1 Set **6m³ Regenspeicher** kpl. als Funktionsausstattung mit Wirbel-Fein-Filter , Einlaufberuhigung (EB) und Multisiphon, bestehend aus:

- Regenspeicher aus PE mit Nennvolumen von 6 m³, Außen-Ø 235 cm, Höhe 274 cm, ca. 240 kg, PKW befahrbar mit Stahldeckel, zwei vormontierte Tankdurchführungen DN 100 mit Blindstopfen
- Abschlußring mit Kindersicherung, Domschachtabdeckung PKW befahrbar, Stahldeckel
- leichte Wartung durch außen fest montierten WFF , als Regenwasser-Zulauf DN 100 oder DN 150 wahlweise erhältlich,
- eingebaute Einlaufberuhigung aus Edelstahl incl. Verrohrung
- vormontierter Multisiphon mit Rückstausicherung und Kleintierschutz incl. Verrohrung
- 1500l Rückhaltevolumen
- Schwimmende Ansaug-Filter (SAGF) mit Drossel zur Regulierung der Volumenströme
- Steckerfertiges System

Fabrikat: WISY – RT 3360.15

Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
-----	---------	-------------	----	----

..... 1 Set

- 6m³ Regenspeicher** kpl. als Funktionsausstattung mit Wirbel-Fein-Filter , Einlaufberuhigung (EB) und Multisiphon, bestehend aus:
- Regenspeicher aus PE mit Nennvolumen von 6 m³, Außen-Ø 235 cm, Höhe 274 cm, ca. 240 kg, begehbar mit Aluminiumdeckel, zwei vormontierte Tankdurchführungen DN 100 mit Blindstopfen
 - Abschlußring mit Kindersicherung, Domschachtabdeckung PKW befahrbar, Stahldeckel
 - leichte Wartung durch außen fest montierten WFF , als Regenwasser-Zulauf DN 100 oder DN 150 wahlweise erhältlich,
 - eingebaute Einlaufberuhigung aus Edelstahl incl. Verrohrung
 - vormontierter Multisiphon mit Rückstausicherung und Kleintierschutz incl. Verrohrung
 - 2000l Rückhaltevolumen
 - Schwimmende Ansaug-Filter (SAGF) mit Drossel zur Regulierung der Volumenströme
 - Steckerfertiges System

Fabrikat: WISY – RT 3350.20

Lieferung und Montage:

..... 1 Set

- 6m³ Regenspeicher** kpl. als Funktionsausstattung mit Wirbel-Fein-Filter , Einlaufberuhigung (EB) und Multisiphon, bestehend aus:
- Regenspeicher aus PE mit Nennvolumen von 6 m³, Außen-Ø 235 cm, Höhe 274 cm, ca. 240 kg, PKW befahrbar mit Stahldeckel, zwei vormontierte Tankdurchführungen DN 100 mit Blindstopfen
 - Abschlußring mit Kindersicherung, Domschachtabdeckung PKW befahrbar, Stahldeckel
 - leichte Wartung durch außen fest montierten WFF , als Regenwasser-Zulauf DN 100 oder DN 150 wahlweise erhältlich,
 - eingebaute Einlaufberuhigung aus Edelstahl incl. Verrohrung
 - vormontierter Multisiphon mit Rückstausicherung und Kleintierschutz incl. Verrohrung
 - 2000l Rückhaltevolumen
 - Schwimmende Ansaug-Filter (SAGF) mit Drossel zur Regulierung der Volumenströme
 - Steckerfertiges System

Fabrikat: WISY – RT 3360.20

Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
-----	---------	-------------	----	----

..... 1 Set

6m³ Regenspeicher kpl. als Funktionsausstattung mit Wirbel-Fein-Filter , Einlaufberuhigung (EB) und Multisiphon, bestehend aus:

- Regenspeicher aus PE mit Nennvolumen von 6 m³, Außen-Ø 235 cm, Höhe 274 cm, ca. 240 kg, begehbar mit Aluminiumdeckel, zwei vormontierte Tankdurchführungen DN 100 mit Blindstopfen
- Abschlußring mit Kindersicherung, Domschachtabdeckung PKW befahrbar, Stahldeckel
- leichte Wartung durch außen fest montierten WFF , als Regenwasser-Zulauf DN 100 oder DN 150 wahlweise erhältlich,
- eingebaute Einlaufberuhigung aus Edelstahl incl. Verrohrung
- vormontierter Multisiphon mit Rückstausicherung und Kleintierschutz incl. Verrohrung
- 2500l Rückhaltevolumen
- Schwimmende Ansaug-Filter (SAGF) mit Drossel zur Regulierung der Volumenströme
- Steckerfertiges System

Fabrikat: WISY – RT 3350.25

Lieferung und Montage:

..... 1 Set

6m³ Regenspeicher kpl. als Funktionsausstattung mit Wirbel-Fein-Filter , Einlaufberuhigung (EB) und Multisiphon, bestehend aus:

- Regenspeicher aus PE mit Nennvolumen von 6 m³, Außen-Ø 235 cm, Höhe 274 cm, ca. 240 kg, PKW befahrbar mit Stahldeckel, zwei vormontierte Tankdurchführungen DN 100 mit Blindstopfen
- Abschlußring mit Kindersicherung, Domschachtabdeckung PKW befahrbar, Stahldeckel
- leichte Wartung durch außen fest montierten WFF , als Regenwasser-Zulauf DN 100 oder DN 150 wahlweise erhältlich,
- eingebaute Einlaufberuhigung aus Edelstahl incl. Verrohrung
- vormontierter Multisiphon mit Rückstausicherung und Kleintierschutz incl. Verrohrung
- 2500l Rückhaltevolumen
- Schwimmende Ansaug-Filter (SAGF) mit Drossel zur Regulierung der Volumenströme
- Steckerfertiges System

Fabrikat: WISY – RT 3360.25

Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
-----	---------	-------------	----	----

Zubehörteile für Regenspeicher (Kunststoff PE)

..... cm	Verlängerungsrohr für Regenspeicher aus PE, zur Erhöhung der Revisionsöffnung bis zur Erdgleiche, Länge max. 140cm, Ø 70 cm, maximale Verlängerungshöhe 30 cm, <u>Fabrikat</u> : WISY - RV 1010 Lieferung und Montage:	pro 10cm
..... cm	Verlängerungsrohr für Wirbel-Fein-Filter (PP), zur Erhöhung der Revisionsöffnung bis zur Erdgleiche Ø 30 cm, Länge 50cm <u>Fabrikat</u> : WISY – WV 1010 Lieferung und Montage:
..... cm	Abschlussring für Einstiegsdom aus Edelstahl, erforderlich zur Aufnahme des Stahldeckels bei Verwendung eines Verlängerungsrohres mit TÜV-geprüfter Kindersicherung <u>Fabrikat</u> : WISY - RA 1020 Lieferung und Montage:
..... cm	Zwischenring für Einstiegsdom aus Edelstahl, erforderlich zur Aufnahme eines zusätzlichen Verlängerungsrohres <u>Fabrikat</u> : WISY - RS 1020 Lieferung und Montage:
..... Set	Behälterverbindungsset bestehend aus - zwei Tankdurchführungen, DN 40 und - zwei Meter Flexrohr, DN 40. <u>Fabrikat</u> : WISY - RS 1040 Lieferung und Montage:
..... Stck	Behälterdichtung für Wandstärke 8-16mm <u>Fabrikat</u> : WISY - RS 1050 Lieferung und Montage:
..... Stck	Behälterdichtung für Wandstärke 5-10mm <u>Fabrikat</u> : WISY - RS 1051 Lieferung und Montage:
..... Stck	Stahldeckel , verzinkt, rutschhemmend, PKW-befahrbar nach ATV A127 feuerverzinkt <u>Fabrikat</u> : WISY - RS 1030 Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
.....	Stck Aluminiumdeckel , begehbar, rutschhemmend, nach DIN 1989-3 <u>Fabrikat</u> : WISY - RS 1031 Lieferung und Montage:
.....	Stck Versickerungssieb für Speicherfilter <u>Fabrikat</u> : WISY - VS 0304 Lieferung und Montage:
.....	Stck Wanddurchführung WD 110/2 enthält 6 Bohrungen 1x Ø 50mm für Trinkwasser-Nachspeisung 1x Ø 36mm für Druck- und Saugleitung (1"-PE-Rohr) 3x Ø 10mm für E-Kabel 1x Ø 6mm für E-Kabel <u>Fabrikat</u> : WISY – WD 2110 Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
-----	---------	-------------	----	----

Schmutzwasserpumpe – Förderpumpe

..... Stck **Schmutzwasserpumpe-Förderpumpe**, für den Unterwassereinsatz mit Ansaugsieb bis Festkörper Ø 10 mm (keine Fäkalien)
max. Fördermenge
25 l/min,
max. Förderhöhe 10,8 m,
alle wasserführenden Teile nichtrostend,
druckseitig mit 1¼"-IG, Ein- und Ausschalten über Schwimmerschalter, 10m Anschlusskabel, ohne Standplatte
Fabrikat: WISY – Budrogo-Doc UP 1111
Lieferung und Montage:

..... Stck **Schmutzwasserpumpe-Förderpumpe als Sonderausführung** für Flachansaugung (Mindestpegel 3mm) mit Schwimmerschalter, mit Ansaugsieb bis Festkörper Ø 10 mm (keine Fäkalien),
max. Fördermenge 225 l/min,
max. Förderhöhe 10,8 m,
alle wasserführenden Teile nichtrostend,
druckseitig mit 1¼"-IG, Ein- und Ausschalten über Schwimmerschalter, 10m Anschlusskabel.
Fabrikat: WISY – Budrogo-S UP 1113
Lieferung und Montage:

..... Stck **Schmutzwasserpumpe-Förderpumpe als Sonderausführung** für Flachansaugung (Mindestpegel 3mm) mit fest montiertem Niveauschalter, mit Ansaugsieb bis Festkörper Ø 10 mm (keine Fäkalien),
max. Fördermenge 225 l/min,
max. Förderhöhe 10,8 m,
alle wasserführenden Teile nichtrostend,
druckseitig mit 1¼"-IG, Ein- und Ausschalten über Schwimmerschalter, 10m Anschlusskabel.
Fabrikat: WISY – Budrogo-N UP 1114
Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
.....	Stck Schmutzwasserpumpe-Förderpumpe als Sonderausführung für Flachansaugung (Mindestpegel 3mm) ohne Schwimmerschalter, mit Ansaugsieb bis Festkörper Ø 10 mm (keine Fäkalien), max. Fördermenge 225 l/min, max. Förderhöhe 10,8 m, alle wasserführenden Teile nichtrostend, druckseitig mit 1¼"-IG, Ein- und Ausschalten über Schwimmerschalter, 10m Anschlusskabel. <u>Fabrikat:</u> WISY – Budrogo-Doc - UP 1116 Lieferung und Montage:		

Unterwasser-Förderpumpen (Provedo)

.....	Stck Unterwasser-Förderpumpe , für den Unterwassereinsatz, saugseitig mit 1“-Schlauchtülle, mit montierter Standplatte 220x220mm, max. Fördermenge 225 l/min, max. Förderhöhe 11,7 m, alle wasserführenden Teile nichtrostend mit druckseitig mit 1¼"-IG, Ein- und Ausschalten über Schwimmerschalter, 10m Anschlusskabel <u>Fabrikat:</u> WISY – Provedo-Doc - UP 1322 Lieferung und Montage:		
.....	Stck Unterwasser-Förderpumpe , für den Unterwassereinsatz, saugseitig mit 1¼“-Stutzen (IG), mit montierter Standplatte 220x220mm, max. Fördermenge 225 l/min, max. Förderhöhe 11,7 m, alle wasserführenden Teile nichtrostend mit druckseitig mit 1¼"-IG, Ein- und Ausschalten über Schwimmerschalter, 10m Anschlusskabel <u>Fabrikat:</u> WISY – Provedo-Doc - UP 1122 Lieferung und Montage:		
.....	Stck Förderpumpe für Großanlagen mit 2“-Saugstutzen (AG) für den Unterwassereinsatz max. Fördermenge 280 l/min. max. Förderhöhe 12m, alle wasserführenden Teile nichtrostend, Druckstutzen 1½” IG, Ein- und Ausschalten über Schwimmerschalter, 10m Anschlusskabel Fabrikat: WISY – Provedo-2 – UP 0126 Lieferung und Montage:		

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
.....	Stck Förderpumpe für Großanlagen mit 2"-Saugstutzen (AG) für den Unterwassereinsatz max. Fördermenge 320 l/min. max. Förderhöhe 14 m, alle wasserführenden Teile nichtrostend, Druckstutzen 1 1/2" IG, Ein- und Ausschalten über Schwimmerschalter, 10m Anschlusskabel Fabrikat: WISY – Provedo-3 – UP 0127		
		Lieferung und Montage:
.....	Stck Förderpumpe für Großanlagen mit 2"-Saugstutzen (AG) für den Unterwassereinsatz max. Fördermenge 350 l/min. max. Förderhöhe 17 m, alle wasserführenden Teile nichtrostend, Druckstutzen 1 1/2" IG, Ein- und Ausschalten über Schwimmerschalter, 10m Anschlusskabel Fabrikat: WISY – Provedo-4 – UP 0128		
		Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
-----	---------	-------------	----	----

Unterwasserpumpen – Anschluß-Sets

.....	Set SAGF 1“ Schwimmender Ansaug Grob-Filter für 1 1/4“-IG-Stutzen (1,2 mm) aus Edelstahl, für Unterwasserpumpen ,1“-Schlauch l= 1m mit Verschraubung <u>Fabrikat:</u> WISY - SAGF- SS 9901 Lieferung und Montage:
.....	Set SAGF 1 1/4“ Schwimmender Ansaug Grob-Filter für 1 1/4“ – IG-Stutzen (1,2 mm) aus Edelstahl, für Unterwasserpumpen mit 1 1/4“-Schlauch l= 1m mit Verschraubung <u>Fabrikat:</u> WISY - SAGF- SS 9902 Lieferung und Montage:
.....	Set SAGF 1“ Schwimmender Ansaug Grob-Filter für 1“-Tülle (1,2 mm) aus Edelstahl, für Unterwasserpumpen mit 1“- Schlauch l= 1m <u>Fabrikat:</u> WISY - SAGF- SS 9905 Lieferung und Montage:
.....	Set SAFF 1“ Schwimmender Ansaug Fein-Filter für 1“ – Tülle (0,3 mm) aus Edelstahl, für Unterwasserpumpen mit 1“-Schlauch l=1m <u>Fabrikat:</u> WISY - SAFF – SS 9935 Lieferung und Montage:
.....	Set SAFF 1 1/4“ Schwimmende Ansaug - Fein-Filter Maschenweite 0,3 mm aus Edelstahl, für Unterwasserpumpen mit 1 1/4“- Stutzen, hochflexibler Schlauch 1 1/4“, Schlauchlänge 1m, mit Verschraubung <u>Fabrikat:</u> WISY – SAFF – SS 9932 Lieferung und Montage:
.....	Set SAFF 1“ Schwimmende Ansaug - Fein-Filter Maschenweite 0,3 mm aus Edelstahl, für Unterwasserpumpen mit 1 1/4“- Stutzen, hochflexibler Schlauch 1“. Schlauchlänge 1m, mit <u>Fabrikat:</u> WISY – SAFF – SS 9931 Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
-----	---------	-------------	----	----

Hebe-/ Versickerungsanlage zur Oberflächenversickerung

..... Stck **Versickerungsanlage** bestehend aus:

- Zwischenbehälter (PE), begehbar, rutschhemmende Schachtabdeckung (Aluminiumdeckel) mit Kindersicherung
- Zulaufrohr aus PE, herausnehmbarer Sammeltopf für Grobschmutz aus Edelstahl
- Förderpumpe Budrogo-Doc mit Schwimmerschalter und druckseitig mit Tülle 1"
- Leitungsanschluss 1"-AG, für die offene Versickerung an beliebiger Stelle
- Behälterhöhe 145 cm, Behälter- Ø 70cm
- Behälterdurchführung, 1"-AG, aus Edelstahl zum Anschluss der bauseitigen Druckleitung.

Fabrikat: WISY - SI 1000

Lieferung und Montage:

..... Stck **Versickerungsanlage** bestehend aus:

- Zwischenbehälter (PE), PKW befahrbar, rutschhemmende Schachtabdeckung (Stahldeckel) mit Kindersicherung, PKW-befahrbar nach ATV 127
- Zulaufrohr aus PE, herausnehmbarer Sammeltopf für Grobschmutz aus Edelstahl
- Förderpumpe Budrogo-Doc mit Schwimmerschalter und druckseitig mit Tülle 1"
- Leitungsanschluss 1"-AG, für die offene Versickerung an beliebiger Stelle
- Behälterhöhe 145 cm, Behälter- Ø 70cm
- Behälterdurchführung, 1"-AG, aus Edelstahl zum Anschluss der bauseitigen Druckleitung.

Fabrikat: WISY - SI 1010

Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
-----	---------	-------------	----	----

Zubehörteile zur Versickerungsanlage

..... cm	PE-Verlängerungsrohr für Hebeanlage, Ø 70 cm <u>Fabrikat:</u> WISY - RV 1010 Lieferung und Montage:
..... cm	Zwischenring aus Edelstahl für Verlängerungsrohr der Hebeanlage, erforderlich zur Aufnahme des Stahldeckels <u>Fabrikat:</u> WISY - RS 1020 Lieferung und Montage:
..... Stck	Grobschmutz-Sammeltopf mit Griff <u>Fabrikat:</u> WISY – SI 1050 Lieferung und Montage:
..... Stck	Abschlußring mit TÜV-geprüfter Kindersicherung, erforderlich zur Aufnahme des Stahl- oder Aluminium-deckels <u>Fabrikat:</u> WISY – RA 1020 Lieferung und Montage:
..... Stck	Stahldeckel verzinkt, rutschhemmend, PKW-befahrbar nach ATV A 127 <u>Fabrikat:</u> WISY – RS 1030 Lieferung und Montage:
..... Stck	Aluminiumdeckel , rutschhemmend, begehbar nach DIN 1989-3 <u>Fabrikat:</u> WISY – RS 1031 Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
-----	---------	-------------	----	----

Nützliches Zubehör

.....	Stck M6-Hakenschraube Edelstahl-Haken, M6 mit Mutter, Scheibe, Spreizdübel aus Messing. Zum Befestigen von Zug- oder Aushebeseilen in Beton- oder Kunststoff- Speichern. <u>Fabrikat:</u> WISY - HS 0301 Lieferung und Montage:
.....	m Zugseil Ø 5 mm. <u>Fabrikat:</u> WISY - TS 3001 Lieferung und Montage:
.....	m Zugseil Ø 8 mm. <u>Fabrikat:</u> WISY - TS 3002 Lieferung und Montage:
.....	Stck Wanddurchführung WD 150 (Außen-Ø 150 mm) enthält 3 Bohrungen 1 x Ø 52mm 1 x Ø 52mm 1 x Ø 34mm aus 30 mm Gummiplatte, zwei Edelstahlpress- scheiben und Edelstahlschrauben. <u>Fabrikat:</u> WISY - WD 1150 Lieferung und Montage:
.....	Stck Wanddurchführung WD 110 (Außen-Ø 110 mm) enthält 2 Bohrungen 1 x Ø 52mm 1 x Ø 34mm aus 30 mm Gummiplatte, zwei Edelstahl- Pressscheiben und Edelstahlschrauben. <u>Fabrikat:</u> WISY - WD 1110 Lieferung und Montage:
.....	Stck Wanddurchführung WD 110/2 (Außen-Ø 110 mm) enthält 6 Bohrungen 1 x Ø 52mm 1 x Ø 36mm 3 x Ø 12mm 1 x Ø 6mm aus 30 mm Gummiplatte, zwei Edelstahl- Pressscheiben und Edelstahlschrauben. <u>Fabrikat:</u> WISY - WD 2110 Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
..... Stck	Wanddruchführung WD 100 (Außen-Ø 100 mm) enthält 4 Bohrungen 1 x Ø 36mm 3 x Ø 12mm 30 mm Gummiplatte, zwei Edelstahl-Pressscheiben und Edelstahlschrauben. <u>Fabrikat:</u> WISY - WD 1100 Lieferung und Montage:
..... Stck	Futterrohr zum Einbetonieren oder Einmörteln in Haus- oder Zisternenwand. Mit 2 Schutzdeckeln und 2 Dichtringen DN 150, Länge 40cm, für WD 150 <u>Fabrikat:</u> WISY – WD 3150 Lieferung und Montage:
..... Stck	Futterrohr zum Einbetonieren oder Einmörteln in Haus- oder Zisternenwand. Mit 2 Schutzdeckeln und 2 Dichtringen DN 110, Länge 20cm, für WD 110 <u>Fabrikat:</u> WISY – WD 3110 Lieferung und Montage:
..... Stck	Futterrohr zum Einbetonieren oder Einmörteln in Haus- oder Zisternenwand. Mit 2 Schutzdeckeln und 2 Dichtringen DN 110, Länge 40cm, für WD 110 <u>Fabrikat:</u> WISY – WD 3111 Lieferung und Montage:
..... Stck	Behälterdichtung dichtet KG-Rohr an Durchführungsstellen ab. Behälterwandstärke 8- 16mm <u>Fabrikat:</u> WISY RS 1050 Lieferung und Montage:
..... m	Behälterdichtung dichtet KG-Rohr an Durchführungsstellen ab. Behälterwandstärke 5- 10mm <u>Fabrikat:</u> WISY RS 1051 Lieferung und Montage:
..... Stck	Kabelverbindungsset IP 68 , zur Verbindung von flexiblen Elektro-Leitungen in Zisterne und Regenspeicher, für dauerhaften Unterwasser-Einsatz <u>Fabrikat:</u> WISY – KV 3001 Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
.....	Stck System-Kabelverbindungsset IP 67 für kurzzeitigen Unterwassereinsatz <u>Fabrikat:</u> WISY – KV 3020 Lieferung und Montage:
.....	m Flexible Leitung 3x1,5 mm² speziell für Kabelverbindungssets nach Wunsch ablängbar <u>Fabrikat:</u> WISY – KV 3005 Lieferung und Montage:
.....	Stck Pneumatische Füllstandsanzeige, mit Pumpe für Handbetätigung mit Anzeigegerät und 13m Messleitung. <u>Fabrikat:</u> WISY - FA 9910 Lieferung und Montage:
.....	m Pneumatische Füllstandsanzeige, mit elektrisch bedienbarer Pumpe und 13m Messleitung <u>Fabrikat:</u> WISY - FA 9911 Lieferung und Montage:
.....	m Messleitungsverlängerung für die Füllstandsanzeige (Versandeinheit 10 m). <u>Fabrikat:</u> WISY - FA 9915 Lieferung und Montage:
.....	Stck Einlaufberuhigung, DN 100, aus Edelstahl, zur Vermeidung von Sedimentaufwirbelungen. <u>Fabrikat:</u> WISY - EB 0300 Lieferung und Montage:
.....	Stck Multisiphon, DN 100, aus ABS-Kunststoff, als Zisternenablauf, ohne Kleintierschutz und Rückstausicherung. <u>Fabrikat:</u> WISY - US 1005 Lieferung und Montage:
.....	Stck Multisiphon, DN 100, aus ABS-Kunststoff, als Zisternenablauf, mit Kleintierschutz jedoch ohne Rückstausicherung. <u>Fabrikat:</u> WISY - US 1003 Lieferung und Montage:
.....	Stck Multisiphon, DN 100, aus ABS-Kunststoff, als Zisternenablauf, ohne Kleintierschutz jedoch mit Rückstausicherung. <u>Fabrikat:</u> WISY - US 1004 Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
.....	Stck Multisiphon , DN 100, aus ABS-Kunststoff, als Zisternenablauf, mit Kleintierschutz und Rückstausicherung. <u>Fabrikat</u> : WISY - US 1002 Lieferung und Montage:
.....	Stck Sicherungsschelle aus Edelstahl, aufsteckbar, für DN 100 Rohrverbindung (Muffe-Rohr) <u>Fabrikat</u> : WISY – US 1010 Lieferung und Montage:
.....	Stck Aufputz-Wasseruhr im Messinggehäuse mit 2 x 1“-AG, Kapselzählwerk mit Klarsichthaube um 360°, Einbaulage horizontal und vertikal, amtlich zugelassen. <u>Fabrikat</u> : WISY - WA 9800 Lieferung und Montage:
.....	Set Anschlussverschraubung (2 Stck) für Wasseruhr mit ¾“-AG und 1“-Überwurfmutter mit Dichtungen. <u>Fabrikat</u> : WISY - WA 9801 Lieferung und Montage:
.....	Set Anschluss für Wasseruhren , Rotguß-Verschraubung, 1“ Überwurfmutter, ½“ IG <u>Fabrikat</u> : WISY – WA 9802 Lieferung und Montage:
.....	Stck Karabinerhaken aus Edelstahl 6x60mm <u>Fabrikat</u> : WISY – KB 0300 Lieferung und Montage:
.....	Stck Schlauchverschraubungen ² / ₃ Messingverschraubung, flachdichtend 1“ Tülle 1 ¹ / ₄ “ Überwurfmutter <u>Fabrikat</u> : WISY – ZV 0414 Lieferung und Montage:
.....	Stck Schlauchverschraubungen ² / ₃ Messingverschraubung, flachdichtend 1“ Tülle 1“ Überwurfmutter <u>Fabrikat</u> : WISY – ZV 0462 Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
..... Stck	Schlauchverschraubungen $\frac{2}{3}$ Messing- verschraubung, flachdichtend 1 $\frac{1}{4}$ " Tülle 1 $\frac{1}{4}$ " Überwurfmutter <u>Fabrikat:</u> WISY – ZV 0463 Lieferung und Montage:
..... Stck	Schlauchverschraubungen $\frac{2}{3}$ Messing- verschraubung, flachdichtend 1 $\frac{1}{2}$ " Tülle 1 $\frac{1}{2}$ " Überwurfmutter <u>Fabrikat:</u> WISY – ZV 0464 Lieferung und Montage:
..... Stck	Schlauchverschraubungen $\frac{2}{3}$ Messing- verschraubung, flachdichtend 2" Tülle 2" Überwurfmutter <u>Fabrikat:</u> WISY – ZV 0465 Lieferung und Montage:
..... Stck	Schlauchtülle $\frac{1}{3}$ Messing-Schlauchtülle mit Sechskant $\frac{1}{2}$ " Tülle, $\frac{1}{2}$ " Aussengewinde <u>Fabrikat:</u> WISY – ZV 0431 Lieferung und Montage:
..... Stck	Schlauchtülle $\frac{1}{3}$ Messing-Schlauchtülle mit Sechskant $\frac{3}{4}$ " Tülle, $\frac{3}{4}$ " Aussengewinde <u>Fabrikat:</u> WISY – ZV 0432 Lieferung und Montage:
..... Stck	Schlauchtülle $\frac{1}{3}$ Messing-Schlauchtülle mit Sechskant 1" Tülle, 1" Aussengewinde <u>Fabrikat:</u> WISY – ZV 0433 Lieferung und Montage:
..... Stck	Schlauchtülle $\frac{1}{3}$ Messing-Schlauchtülle mit Sechskant 1 $\frac{1}{4}$ " Tülle, 1 $\frac{1}{4}$ " Aussengewinde <u>Fabrikat:</u> WISY – ZV 0434 Lieferung und Montage:
..... Stck	Schlauchtülle $\frac{1}{3}$ Messing-Schlauchtülle mit Sechskant 1 $\frac{1}{2}$ " Tülle, 1 $\frac{1}{2}$ " Aussengewinde <u>Fabrikat:</u> WISY – ZV 0435 Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
.....	Stck Schlauchtülle $\frac{1}{3}$ Messing-Schlauchtülle mit Sechskant 2" Tülle, 2" Aussengewinde <u>Fabrikat:</u> WISY – ZV 0436 Lieferung und Montage:
.....	Stck 1" Schlauchtülle mit Rückflußverhinderer aus Edelstahl federbelastet - 1" Tülle, Durchflußrichtung von Tülle zu Gewinde <u>Fabrikat:</u> WISY – ST 1000 Lieferung und Montage:
.....	Stck 1" Schlauchtülle mit Rückflußverhinderer aus Edelstahl federbelastet - 1" Tülle, Durchflußrichtung von Gewinde zu Tülle <u>Fabrikat:</u> WISY – ST 1010 Lieferung und Montage:
.....	Stck 1" Schlauchtülle mit Rückflußverhinderer aus Edelstahl federbelastet - $1\frac{1}{4}$ " Tülle, Durchflußrichtung von Gewinde zu Tülle <u>Fabrikat:</u> WISY – ST 1011 Lieferung und Montage:
.....	Stck 1" Schlauchtülle ohne Rückflußverhinderer aus Edelstahl federbelastet - 1" Tülle ohne Rückflußverhinderer <u>Fabrikat:</u> WISY – ST 1100 Lieferung und Montage:
.....	Stck Schlauchschonende Schlauchkupplung - mit 1" Tülle Schlauchkupplung <u>Fabrikat:</u> WISY – SV 1000 Lieferung und Montage:
.....	Stck Nippel-Messing-Nippel , 2x Aussengewinde mit Sechskant $\frac{1}{2}$ " <u>Fabrikat:</u> WISY – ZN 0410 Lieferung und Montage:
.....	Stck Nippel-Messing-Nippel , 2x Aussengewinde mit Sechskant $\frac{3}{4}$ " <u>Fabrikat:</u> WISY – ZN 0409 Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
.....	Stck	Nippel-Messing-Nippel , 2x Aussengewinde mit Sechskant 1" <u>Fabrikat</u> : WISY – ZN 0402 Lieferung und Montage:
.....	Stck	Nippel-Messing-Nippel , 2x Aussengewinde mit Sechskant 1 ¹ / ₄ " <u>Fabrikat</u> : WISY – ZN 0401 Lieferung und Montage:
.....	Stck	Messing-Reduziernippel , 2x Aussengewinde mit Sechskant 1/2", 3/4" <u>Fabrikat</u> : WISY – ZN 0405 Lieferung und Montage:
.....	Stck	Messing-Reduziernippel , 2x Aussengewinde mit Sechskant 3/4", 1" <u>Fabrikat</u> : WISY – ZN 0404 Lieferung und Montage:
.....	Stck	Messing-Reduziernippel , 2x Aussengewinde mit Sechskant 1", 1 ¹ / ₄ " <u>Fabrikat</u> : WISY – ZN 0403 Lieferung und Montage:
.....	Stck	Messing-Reduziernippel , 1x Innen- und 1x Aussengewinde mit Sechskant 1/2"-Innengewinde, 3/4" Außengewinde <u>Fabrikat</u> : WISY – ZN 0408 Lieferung und Montage:
.....	Stck	Messing-Reduziernippel , 1x Innen- und 1x Aussengewinde mit Sechskant 3/4"-Innengewinde, 1" Außengewinde <u>Fabrikat</u> : WISY – ZN 0407 Lieferung und Montage:
.....	Stck	Messing-Reduziernippel , 1x Innen- und 1x Aussengewinde mit Sechskant 1"-Innengewinde, 1 ¹ / ₄ " Außengewinde <u>Fabrikat</u> : WISY – ZN 0406 Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
.....	Stck	Standrohrverschraubungen, ³ / ₃ Messingverschraubung mit Aussengewinde, flachdichtend 1" Tülle, 1" Aussengewinde <u>Fabrikat:</u> WISY – ZV 0451 Lieferung und Montage:
.....	Stck	Standrohrverschraubungen, ³ / ₃ Messingverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend 1" Tülle, 1" Innengewinde <u>Fabrikat:</u> WISY – ZV 0452 Lieferung und Montage:
.....	Stck	Schlauchklemme aus Edelstahl, Bandbreite 12mm Zoll/ Spannbereich ¹ / ₂ " 16-22mm <u>Fabrikat:</u> WISY – SS 0301 Lieferung und Montage:
.....	Stck	Schlauchklemme aus Edelstahl, Bandbreite 12mm Zoll/ Spannbereich ³ / ₄ " 22-30mm <u>Fabrikat:</u> WISY – SS 0302 Lieferung und Montage:
.....	Stck	Schlauchklemme aus Edelstahl, Bandbreite 12mm Zoll/ Spannbereich 1" 30-40mm <u>Fabrikat:</u> WISY – SS 0303 Lieferung und Montage:
.....	Stck	Schlauchklemme aus Edelstahl, Bandbreite 12mm Zoll/ Spannbereich 1 ¹ / ₄ " 35-50mm <u>Fabrikat:</u> WISY – SS 0304 Lieferung und Montage:
.....	Stck	Schlauchklemme aus Edelstahl, Bandbreite 12mm Zoll/ Spannbereich 1 ¹ / ₂ " 45-60mm <u>Fabrikat:</u> WISY – SS 0305 Lieferung und Montage:
.....	Stck	Schlauchklemme aus Edelstahl, Bandbreite 12mm Zoll/ Spannbereich 2" 55-70mm <u>Fabrikat:</u> WISY – SS 0306 Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
.....	Stck	Auslaufhahn , Messing Auslaufhahn, mit Schlauchtülle, Überwurfmutter und abnehmbarem Vierkant-Schlüssel 1/2" Auslaufhahn <u>Fabrikat</u> : WISY – ZA 0401 Lieferung und Montage:
.....	Stck	Auslaufhahn , Messing Auslaufhahn, mit Schlauchtülle, Überwurfmutter und abnehmbarem Vierkant-Schlüssel 3/4" Auslaufhahn <u>Fabrikat</u> : WISY – ZA 0402 Lieferung und Montage:
.....	Stck	Kugelhähne/Schmutzfänger , Messing Kugelhahn, mit vollem Durchgang, 1/4" Entleerungsventil und zusätzlich 1/4" Anschlußstutzen für Manometer, Hebel aus Aluminium 3/4" Innengewinde <u>Fabrikat</u> : WISY – ZK 0402 Lieferung und Montage:
.....	Stck	Kugelhähne/Schmutzfänger , Messing Kugelhahn, mit vollem Durchgang, 1/4" Entleerungsventil und zusätzlich 1/4" Anschlußstutzen für Manometer, Hebel aus Aluminium 1" Innengewinde <u>Fabrikat</u> : WISY – ZK 0403 Lieferung und Montage:
		Lieferung und Montage:
.....	Stck	Kugelhähne/Schmutzfänger , Messing Kugelhahn, mit vollem Durchgang, Hebel aus Aluminium 3/4" Innengewinde <u>Fabrikat</u> : WISY – ZK 0412 Lieferung und Montage:
.....	Stck	Kugelhähne/Schmutzfänger , Messing Kugelhahn, mit vollem Durchgang, Hebel aus Aluminium 1" Innengewinde <u>Fabrikat</u> : WISY – ZK 0413 Lieferung und Montage:
.....	Stck	Kugelhähne/Schmutzfänger , mit Schmutzfänger, Edelstahl-Sieb, Maschenweite 0,65mm, Hebel aus Aluminium 1/2" Innengewinde <u>Fabrikat</u> : WISY – ZK 0421 Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
.....	Stck	Kugelhähne/Schmutzfänger , mit Schmutzfänger, Edelstahl-Sieb, Maschenweite 0,65mm, Hebel aus Aluminium ¾" Innengewinde <u>Fabrikat</u> : WISY – ZK 0422 Lieferung und Montage:
.....	Stck	Kugelhähne/Schmutzfänger , mit Schmutzfänger, Edelstahl-Sieb, Maschenweite 0,65mm, Hebel aus Aluminium 1" Innengewinde <u>Fabrikat</u> : WISY – ZK 0423 Lieferung und Montage:
.....	Stck	Magnetventil , aus Messing zwangsangehobenes Servomembranventil, ohne Differenzdruck schaltend, 220V, 1,50m Anschlusskabel, ½"- Innengewinde <u>Fabrikat</u> : WISY – MV 0401 Lieferung und Montage:
.....	Stck	Magnetventil , aus Messing zwangsangehobenes Servomembranventil, ohne Differenzdruck schaltend, 220V, 1,50m Anschlusskabel, ¾"- Innengewinde <u>Fabrikat</u> : WISY – MV 0402 Lieferung und Montage:
.....	Stck	Magnetventil , aus Messing zwangsangehobenes Servomembranventil, ohne Differenzdruck schaltend, 220V, 1,50m Anschlusskabel, 1"- Innengewinde <u>Fabrikat</u> : WISY – MV 0403 Lieferung und Montage:
.....	Stck	Manometer , 0-10 bar, Ø 63mm, ¼"-Messing-Anschluss hinten. Zum Anschluss an Kugelhähne ZK 0402 u. ZK 0403 <u>Fabrikat</u> : WISY – ZZ 9902 Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
-----	---------	-------------	----	----

Kennzeichnungen

.....	Set Hausanschlußraum-Schild aus Hartpappe, mit Dispersionslack versehen, weiß, Größe 208x146 10 Stück <u>Fabrikat:</u> WISY – ZS 4001 Lieferung und Montage:
.....	Set Hausanschlußraum-Schild aus Hartpappe, mit Dispersionslack versehen, weiß, Größe 208x146 100 Stück <u>Fabrikat:</u> WISY – ZS 4002 Lieferung und Montage:
.....	Set WC-Etikett aus PE-Folie, wischbeständig laminiert, transparent, für WC-Spülung, Größe 100x56 100 Stück <u>Fabrikat:</u> WISY – ZS 1001 Lieferung und Montage:
.....	Set WC-Etikett aus PE-Folie, wischbeständig laminiert, transparent, für WC-Spülung, Größe 100x56 2000 Stück, auf Rolle <u>Fabrikat:</u> WISY – ZS 1002 Lieferung und Montage:
.....	Set Entnahmestellen-Etikett aus PE-Folie, wetterbeständig laminiert, weiß, für Regenwasser-Entnahmestellen, Größe 100x56 100 Stück <u>Fabrikat:</u> WISY – ZS 1011 Lieferung und Montage:
.....	Set Entnahmestellen-Etikett aus PE-Folie, wetterbeständig laminiert, weiß, für Regenwasser-Entnahmestellen, Größe 100x56 2000 Stück, auf Rolle <u>Fabrikat:</u> WISY – ZS 1012 Lieferung und Montage:
.....	Set Regenwasser-Etikett aus Papier, gußgestrichen, grün/weiß. Für Aufputz-Rohre in Innenräumen Größe 68x20 100 Stück <u>Fabrikat:</u> WISY – ZS 4011 Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
.....	Set Regenwasser-Etikett aus Papier, gußgestrichen, grün/weiß. Für Aufputz-Rohre in Innenräumen Größe 68x20 1000 Stück, auf Rolle <u>Fabrikat:</u> WISY – ZS 4012 Lieferung und Montage:
.....	Set Trassenband aus PE-Folie, witterungsbeständig, grün/weiß. Für Rohre im Erdreich. Breite 40mm, Rolle: 250m Trassenband auf Rolle <u>Fabrikat:</u> WISY – ZS 1021 Lieferung und Montage:
.....	Set Kennzeichnungsset für die Kennzeichnung der Rohrleitungen und Entnahmestellen bestehend aus: - 1 Stck Hausanschlussraum-Schild, - 5 Stck WC-Etiketten, - 5 Stck Entnahmestellen-Etiketten, - 10 Stck Regenwasser-Etiketten und - 10 m Trassenband. <u>Fabrikat:</u> WISY - ZS 5000 Lieferung und Montage:

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
-----	---------	-------------	----	----

Unterwasser-Gartenpumpen (Beta)

.....	Stck Unterwasser-Gartenpumpe (mehrstufig, normalsaugend) mit integriertem Schaltautomaten mit 3,5m Trageseil und 15m Anschlusskabel Beta 1000 max. Fördermenge 95l/min, max. Förderhöhe 36m, Anschluß Saugseite direkt, Anschluß Druckseite 1"IG/UA (Universalanschluß 1"-AG, 3/4"-AG, Tülle 25mm, Tülle 19mm) <u>Fabrikat:</u> WISY – Beta 1000 – GP 5010 Lieferung und Montage
.....	Stck Unterwasser-Gartenpumpe (mehrstufig, normalsaugend) mit integriertem Schaltautomaten mit 3,5m Trageseil und 15m Anschlusskabel Beta 1000 T max. Fördermenge 95l/min, max. Förderhöhe 36m, Anschluß Saugseite 1"-Tülle, Anschluß Druckseite 1"IG/UA (Universalanschluß 1"-AG, 3/4"-AG, Tülle 25mm, Tülle 19mm) <u>Fabrikat:</u> WISY – Beta 1000 T – GP 5050 Lieferung und Montage
.....	Stck Unterwasser-Gartenpumpe (mehrstufig, normalsaugend) mit integriertem Schaltautomaten mit 3,5m Trageseil und 15m Anschlusskabel Beta 1000 X max. Fördermenge 95l/min, max. Förderhöhe 36m, Anschluß Saugseite 1 1/4"-Tülle, Anschluß Druckseite 1"IG/UA (Universalanschluß 1"-AG, 3/4"-AG, Tülle 25mm, Tülle 19mm) <u>Fabrikat:</u> WISY – Beta 1000 X – GP 5055 Lieferung und Montage
.....	Stck Unterwasser-Gartenpumpe (mehrstufig, normalsaugend) mit integriertem Schaltautomaten mit 3,5m Trageseil und 15m Anschlusskabel Beta 1200 max. Fördermenge 95l/min, max. Förderhöhe 48m, Anschluß Saugseite direkt, Anschluß Druckseite 1"IG/UA (Universalanschluß 1"-AG, 3/4"-AG, Tülle 25mm, Tülle 19mm) <u>Fabrikat:</u> WISY – Beta 1000 – GP 6010 Lieferung und Montage
.....	Stck Unterwasser-Gartenpumpe (mehrstufig, normalsaugend) mit integriertem Schaltautomaten mit 3,5m Trageseil und 15m Anschlusskabel Beta 1200 T max. Fördermenge 95l/min, max. Förderhöhe 48m, Anschluß Saugseite 1"-Tülle, Anschluß Druckseite 1"IG/UA (Universalanschluß 1"-AG, 3/4"-AG, Tülle 25mm, Tülle 19mm) <u>Fabrikat:</u> WISY – Beta 1000 T – GP 6050 Lieferung und Montage

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
.....	Stck Unterwasser-Gartenpumpe (mehrstufig, normalsaugend) mit integriertem Schaltautomaten mit 3,5m Trageseil und 15m Anschlusskabel Beta 1200 X max. Fördermenge 95l/min, max. Förderhöhe 36m, Anschluß Saugseite 1 ¹ / ₄ "-Tülle, Anschluß Druckseite 1"IG/UA (Universalanschluß 1"-AG, ¾"-AG, Tülle 25mm, Tülle 19mm) <u>Fabrikat:</u> WISY – Beta 1000 X – GP 6055 Lieferung und Montage

Gartenpumpe 2HM4 (2HM5)

.....	Stck Mehrstufige Kreiselpumpe zur Trockenaufstellung, aus Edelstahl und hochwertigem Kunststoff gefertigt. Verkabelter Schaltautomat mit Manometer und automatischer Steuerung zum Ein- und Ausschalten des Wassers. Trockenlaufschutz ist gewährleistet. Max. Fördermenge 70l/min, max. Förderhöhe 35,4m, Anschluß Saugseite 1" Tülle, Anschluß Druckseite 1" AG <u>Fabrikat:</u> WISY – 2HM4 – GP 2040 Lieferung und Montage
-------	-------	---	-------	-------

.....	Stck Mehrstufige Kreiselpumpe zur Trockenaufstellung, aus Edelstahl und hochwertigem Kunststoff gefertigt. Verkabelter Schaltautomat mit Manometer und automatischer Steuerung zum Ein- und Ausschalten des Wassers. Trockenlaufschutz ist gewährleistet. Max. Fördermenge 70l/min, max. Förderhöhe 46,8m, Anschluß Saugseite 1" Tülle, Anschluß Druckseite 1" AG <u>Fabrikat:</u> WISY – 2HM5 – GP 2050 Lieferung und Montage
-------	-------	---	-------	-------

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
-----	---------	-------------	----	----

Stabilix-Garten-Regentonnen

.....	Stck Regentonne Stabilix 1 Regensammleereinlauf mit Dichtung für Einlaufstutzen 1 ¹ / ₄ " , mit Blindstopfen, passend für Anschlußschlauch 15803, Pumpenanschluß/ Entleerungsauslauf 3/4" IG mit 3/4" Verschlussstopfen, Zapfstelle für Gießkanne 3/4" vorger (Zapfhahn optional), Regentonne mit Schraubverschluß DN 400 <u>Fabrikat</u> : WISY – Stabilix 1 - GT 5100 Lieferung und Montage
.....	Stck Regentonne Stabilix 2 Regenwassereinlauf DN 100 mit Blindstopfen und Transportsicherung, Pumpenanschluß/ Entleerungsauslauf 3/4" IG mit 3/4" Verschlussstopfen, Zapfstelle für Gießkanne 3/4" vorbereitet (Zapfhahn optional), Regentonne mit Schraubverschluß DN 400, Regentonnen/ Kellertank- Überlauf DN 70 vorbereitet mit Behälterdichtung und Blindstopfen <u>Fabrikat</u> : WISY – Stabilix 2 - GT 5200 Lieferung und Montage
.....	Stck Regentonne Basis Abdeckung DN 720, Regenwassereinlauf durch Abdeckung zum Selbstbohren, Pumpenanschluß/ Entleerungsauslauf 3/4" IG mit 3/4" Verschlussstopfen, Zapfstelle für Gießkanne 3/4" vorbereitet (Zapfhahn optional), <u>Fabrikat</u> : WISY – Stabilix Basis - GT 5500		

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
-----	---------	-------------	----	----

Garten-Regensammler (GRS)

.....	Stck Garten-Regensammler mit automatischem Überlauf, winterfest für Metall-Fallrohre mit Filtereinsatz GRS 100VA für Nennweite (DN) 100 <u>Fabrikat:</u> WISY – GRS 100 VA - 15711 Lieferung und Montage
.....	Stck Garten-Regensammler mit automatischem Überlauf, winterfest für Metall-Fallrohre mit Filtereinsatz GRS 87VA für Nennweite (DN) 87 <u>Fabrikat:</u> WISY – GRS 87 VA - 15712 Lieferung und Montage
.....	Stck Garten-Regensammler mit automatischem Überlauf, winterfest für Metall-Fallrohre mit Filtereinsatz GRS 80VA für Nennweite (DN) 80 <u>Fabrikat:</u> WISY – GRS 80 VA - 15713 Lieferung und Montage
.....	Stck Garten-Regensammler mit automatischem Überlauf, winterfest für Metall-Fallrohre mit Filtereinsatz GRS 76VA für Nennweite (DN) 76 <u>Fabrikat:</u> WISY – GRS 76 VA - 15714 Lieferung und Montage
.....	Stck Garten-Regensammler mit automatischem Überlauf, winterfest für Metall-Fallrohre ohne Filtereinsatz GRS 100VA für Nennweite (DN) 100 <u>Fabrikat:</u> WISY – GRS 100 VA - 15701 Lieferung und Montage
.....	Stck Garten-Regensammler mit automatischem Überlauf, winterfest für Metall-Fallrohre ohne Filtereinsatz GRS 87VA für Nennweite (DN) 87 <u>Fabrikat:</u> WISY – GRS 87 VA - 15702 Lieferung und Montage
.....	Stck Garten-Regensammler mit automatischem Überlauf, winterfest für Metall-Fallrohre ohne Filtereinsatz GRS 80VA für Nennweite (DN) 80 <u>Fabrikat:</u> WISY – GRS 80 VA - 15703 Lieferung und Montage

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
.....	Stck Garten-Regensammler mit automatischem Überlauf, winterfest für Metall-Fallrohre ohne Filtereinsatz GRS 76VA für Nennweite (DN) 76 <u>Fabrikat:</u> WISY – GRS 76 VA - 15704 Lieferung und Montage
.....	Stck Garten-Regensammler mit automatischem Überlauf, winterfest für Kunststoff-Fallrohre mit Filtereinsatz GRS 110VA für Nennweite (DN) 100 mit Außendurchmesser 110mm <u>Fabrikat:</u> WISY – GRS 110 VA – 15715 Lieferung und Montage
.....	Stck Garten-Regensammler mit automatischem Überlauf, winterfest für Kunststoff-Fallrohre mit Filtereinsatz GRS 76VA für Nennweite (DN) 70 mit Außendurchmesser 75mm <u>Fabrikat:</u> WISY – GRS 87 VA - 15714 Lieferung und Montage
.....	Stck Garten-Regensammler mit automatischem Überlauf, winterfest für Metall-Fallrohre ohne Filtereinsatz GRS 110VA für Nennweite (DN) 100 mit Außendurchmesser 100mm <u>Fabrikat:</u> WISY – GRS 110 VA - 15705 Lieferung und Montage
.....	Stck Garten-Regensammler mit automatischem Überlauf, winterfest für Metall-Fallrohre ohne Filtereinsatz GRS 76VA für Nennweite (DN) 70 mit Außendurchmesser 75mm <u>Fabrikat:</u> WISY – GRS 76 VA - 15704 Lieferung und Montage
.....	Stck Stutzen 1 ¹ / ₄ “, für Behälterverschraubung 15808, gerade <u>Fabrikat:</u> WISY – Behälterverschraubung 1 ¹ / ₄ “ gerade - 15809 Lieferung und Montage

Verbindungssteile für Garten-Regensammler (GRS)

.....	Stck Regentonnen-Anschlußschlauch , 1 ¹ / ₄ “. Verbindet Garten-Regensammler mit Regentonne, UV-beständiger Kunststoff-Spiralschlauch, 42cm lang, mit Spannring <u>Fabrikat:</u> WISY – Anschlußschlauch - 15803 Lieferung und Montage
-------	-------	---	-------	-------

Pos	Menge/E	Bezeichnung	EP	GP
.....	Stck Regentonnen-Verbindungsschlauch , 1 ^{1/4} “. Verbindet zwei Regentonnen miteinander,UV- beständiger Kunststoff-Spiralschlauch, 42cm lang, <u>Fabrikat</u> : WISY – Verbindungsschlauch - 15804 Lieferung und Montage
.....	Stck Behälterverschraubung , 1 ^{1/4} “, zum direkten Schlauchanschluß, gerade, <u>Fabrikat</u> : WISY – Behälterverschraubung gerade - 15805 Lieferung und Montage
.....	Stck Behälterverschraubung , 1 ^{1/4} “, zum direkten Schlauchanschluß, 90°gewinkelt, <u>Fabrikat</u> : WISY – Behälterverschraubung 90°- 15806 Lieferung und Montage
.....	Stck Schlauchkupplung zum Verbinden zweier Schläuche <u>Fabrikat</u> : WISY – Schlauchkupplung - 15807 Lieferung und Montage
.....	Stck Behälterverschraubung 1 ^{1/4} “, zum Anschluß von geradem oder gewinkelttem Stutzen <u>Fabrikat</u> : WISY – Behälterverschraubung 1 ^{1/4} “- 15808 Lieferung und Montage
.....	Stck Stutzen 1 ^{1/4} “, für Behälterverschraubung 15808, gerade <u>Fabrikat</u> : WISY – Behälterverschraubung 1 ^{1/4} “ gerade - 15809 Lieferung und Montage
.....	Stck Stutzen 1 ^{1/4} “, für Behälterverschraubung 15808, 90° gewinkelt <u>Fabrikat</u> : WISY – Behälterverschraubung 1 ^{1/4} “ 90° gewinkelt - 15810 Lieferung und Montage